

太原原子灰_黄氏

产品名称	太原原子灰_黄氏
公司名称	东莞市黄氏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东省 东莞市 虎门镇 新联工业区
联系电话	0769-88888538 13790527388

产品详情

产品名称：合金原子灰 产品特点：莱格卫合金原子灰，是在锌板上附着力最好的原子灰，适用于包括镀锌板在内的多种金属底材表面。干燥时间短，可快速打磨，特别适合汽车4s站之快修快补。

适用底材：锌板、铝材、电镀、钢板、铁板、玻璃钢、焊缝及旧漆层等 施工配比 原子灰：固化剂 = 100：1-2.5（重量比）注：可操作时间3-5分钟（依据固化剂的比例和温度的变化而不同）施工工艺：

底材处理：用p80-p120砂纸打磨待刮灰底材表面，去油污及水份，干燥待用。

混合待用：将原子灰与固化剂按100：1-2.5混合充分，使颜色均匀一致。

刮涂：将混合好的原子灰在3-5分钟/25 的可操作时间内，刮涂于经过处理的底材表面。

打磨：刮涂后30分钟/25 ，即可干磨。 注意事项：

1. 涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，以确保良好的附着力。
2. 合金原子灰配有专用bpo固化剂，不得和其它原子灰固化剂混用。
3. 未使用完的原子灰及固化剂需密封保存，加有固化剂的原子灰不可放回原罐内。
4. 存放于阴凉、干燥处，远离高温及火源，避免阳光直射。 5. 储存时间：12个月/25 。

黄氏化工有限公司是一家专业生产销售一体的综合性公司,主要生产销售原子灰,反光漆,荧光漆,工业漆,不锈钢漆,机械漆,玻璃钢漆,高温油漆,铝合金油漆,铝合金油漆等!产品实惠齐全自产自销,保质保量,假一赔十,欢迎新老客户来电来人咨询,

官方认证网站：<http://www.youqi1688.com/yuanzihuixilie/>