

# 广州原子灰\_黄氏

产品名称	广州原子灰_黄氏
公司名称	东莞市黄氏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省 东莞市 虎门镇 新联工业区
联系电话	0769-88888538 13790527388

## 产品详情

产品名称：通用原子灰

产品特点：适用范围广，性价比高。易打磨、附着力好，且后期固化快，适合快修快补。广泛用于汽车、卡车、机床、机械、船舶、家具，同时在房屋装修上也有应用。

适用底材：钢板、铁板、玻璃钢、木材、水泥墙、旧漆层等 施工配比：原子灰：固化剂 = 100 : 1.5-3 (重量比) 注：可操作时间5-7分钟(依据固化剂的比例和温度的变化而不同) 施工工艺：

底材处理：用p80-p120砂纸打磨待刮灰底材表面，去油污及水份，干燥待用。

混合待用：将原子灰与固化剂按100 : 1.5-3混合均匀，使色泽一致。

刮涂：将混合好的原子灰在5-7分钟/25 的可操作时间内，刮涂于经过处理的底材表面。

打磨：刮涂后40-60分钟/25 ，即可打磨。 注意事项：

1. 涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，以确保良好的附着力。
2. 如需要厚涂，最好分多次薄刮至所需厚度。
3. 未使用完的原子灰及固化剂需密封保存，加有固化剂的原子灰不可放回原罐内。
4. 存放于阴凉、干燥处，远离高温及火源，避免阳光直射。 5. 储存时间：6个月/25 。

黄氏化工有限公司是一家专业生产销售一体的综合性公司,主要生产销售原子灰,反光漆,荧光漆,工业漆,不锈钢漆,机械漆,玻璃钢漆,高温油漆,铝合金油漆,铝合金油漆等!产品实惠齐全自产自销,保质保量,假一赔十,欢迎新老客户来电来人咨询,

官方认证网站：<http://www.youqi1688.com/yuanzihuixilie/>