

TA1616Z轴承IKO轴承壳式滚针轴承

产品名称	TA1616Z轴承IKO轴承壳式滚针轴承
公司名称	天津市森琪商贸有限公司
价格	23.00/套
规格参数	
公司地址	天津市南开区咸阳路91号3号楼3-210室
联系电话	022-27616300 15122082444

产品详情

ta 1616 z轴承iko轴承ta 1616 z壳式滚针轴承诚信经营 型号：ta 1616 z 品牌：iko 系列：滚针轴承
 质量 (g) : 20 fw (mm) : 16 d (mm) : 24 c (mm) : 16 t2/max. (mm) : 1.3
 轴径h6/max (mm) : 16.000 轴径h6/min (mm) : 15.989 轴孔直径 j7/max (mm) : 24.012 轴孔直径
 j7/min (mm) : 23.991 轴孔直径 n7/max (mm) : — 轴孔直径 n7/min (mm) : —
 基本额定动负荷c/n : 11100 基本额定静负荷co/n : 13300 容许转速speed (1) /rpm : 25000 搭配的内圈 : irt
 1216-1 iko ta 1616 z壳式滚针轴承重量轻，具有较小的截面，较高的负荷承受能力。包含笼型和全套的两种类型，根据使用场合不同和客户需求，我公司可提供使用选型及安装服务。在由于空间限制无法安装油封之场合，可提供敞开端或封闭端具油封冲压外圈滚针轴承（3至5）。这类轴承装备聚氨酯或合成橡胶的摩擦式油封，其中充填具有良好防锈性能的锂基滑脂，适用运行温度-20至+100 。

12
12
15
15
17
17
20
20
22
22
25
25
30
30
35
35
40

40	
45	
45	
50	
50	
55	
55	
60	
60	

对滚轮轴承定期的检查，对于维持轴承处于最佳状况是很重要的工作，也可以体现发现问题。关于skf轴承在使用中应当注意的事项和相关知识。首先，我们要强调的是，保持滚轮轴承润滑和干净是很重要的。所以当我们对轴承进行检查前，应当先清洁轴承的表面，然后拆卸skf轴承周边的零件。大家要注意，油封是很脆弱的零件，因此在检查和拆装时需要格外的小心，切勿过度施力，以免造成零件的损坏。然后仔细的检查滚轮轴承的油封及其周边的零件，如果已呈现出不良的症状时，务必更换掉，不良的油封会导致轴承的损坏，使滚轮轴承云状不正常而造成设备的停机。其次，我们还要检查滚轮轴承的润滑剂。润滑是很重要的，不是针对轴承，也针对所有的进口轴承。但是请注意，skf轴承不宜加过多润滑脂。关于滚轮轴承润滑剂的检查方法为：沾上点点润滑剂在两指之间摩擦，若有污染物存在，是可感觉出来的；或在手背上涂一薄层润滑剂，然后进行封光检查。然后就是更换滚轮轴承的润滑剂了。

本文来自天津市森琪skf轴承有限公司.公司网站：<http://www.senqizc.com>