

C71500锌白铜

产品名称	C71500锌白铜
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	98.00/千克
规格参数	型号:C71500铜合金 规格:高导铜带 报告:原厂材质证明,SGS报告,进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

进口锌白铜带C71500 进口锌白铜价格

进口白铜线 进口白铜线价格 进口白铜线规格 进口白铜线牌号 进口白铜线用途 进口白铜线厂家
进口白铜线硬度 进口白铜圆棒 进口美国白铜圆棒 进口白铜板 进口白铜带 进口白铜分类

铁白铜：型号有BFe5-1.5 (Fe) -0.5 (Mn)、Bfe10-1 (Fe) -1 (Mn)、Bfe30-1(Fe)-1(Mn)。铁白铜中铁的加入量不超过2%以防腐蚀开裂，其特点是强度高，抗腐蚀特别是抗流动海水腐蚀的能力可明显提高。

锰白铜：型号有BMn3-12、BMn4.0-1.5、BMn43-0.5。锰白铜具有低的电阻温度系数，可在较宽的温度范围内使用，耐腐蚀性好，还具有良好的加工性。

锌白铜：型号有BZn18-18、BZn18-26、BZn18-18、BZn15-12 (Zn) -1.8 (Pb)、BZn15-24 (Zn) -1.5 (P b)。锌白铜具有优良的综合机械性能，耐腐蚀性优异、冷热加工成型性好，易切削，可制成线材、棒材和板材，用于制造仪器、仪表、医疗器械、日用品和通讯等领域的精密零件。

铝白铜：型号有Bal13-3、Bal16-1.5。是以铜镍合金为基加入铝形成的合金，密度为8.54—0.3。合金性能与合金中镍量和铝量的比例有关，当Ni:Al=10:1时，合金性能zuihao。常用的铝白铜有Cu6Ni1.5Al，Cu13Ni3Al等，主要用于造船、电力、化工等工业部门中各种高强耐蚀件。

Cu57Ni25Zn18 Cu60Ni22Zn18 Cu62Ni18Zn20 Cu55Ni25Zn20 Cu63Ni12Zn25 Cu65Ni10Zn25

白铜线型号：BMn3-12、BMn4.0-1.5、BMn43-0.5、Bal13-3、Bal16-1.5、BZn18-18、BZn18-26、BZn18-18、BZn15-12 (Zn) -1.8 (Pb)、BZn15-24 (Zn) -1.5、BFe5-1.5 (Fe) -0.5 (Mn)、Bfe10-1 (Fe) -1 (Mn)、Bfe30-1(Fe)-1(Mn)

白铜圆线 白铜棒 BZn25-18 Bzn22-18 Bzn18-20 Bzn18-18 Bzn15-20 Bzn12-25 C71500 Bzn8-25 直径 0.3-10
Cu57Ni25Zn18 Cu60Ni22Zn18 Cu62Ni18Zn20 Cu55Ni25Zn20 Cu63Ni12Zn25 Cu65Ni10Zn25

适用于眼镜于配件、工艺饰品、首饰品、电子电器元件、电阻线、光学仪器。

异形线材BZn25-18 Bzn22-18 Bzn18-20 Bzn18-18 Bzn15-20 Bzn12-25 C71500 Bzn8-25 Cu57Ni25Zn18
Cu60Ni22Zn18 Cu62Ni18Zn20 Cu55Ni25Zn20 Cu63Ni12Zn25 Cu65Ni10Zn25

洋白铜：C70600 C71000 C71500 C72200 C72500 C73500 C74000 C74500 C75200 C75700 C76200
C76400 , C77000 C79200

无镍白铜:BMn0-15

易切削锌白铜棒: C7941 C7941B C79800 CW409J CW410J C7521 C7701 C7541 C7350 C75200 C7700
CuNi18Zn20

CuNi18Zn27 BZn18-18-18 BZn18-18-20 BZn18-18-26 BZn18-18-10 C7451 C7451W C7521 C7521B C7521W
C7541

C7541B C7701B C7701W

锌白铜: C75200 CuNi18Zn20 CuNi8Zn20 2.0740 NS106 MHIU8-20 C7521 C75200 BZn18-26 CuNi18Zn27
2.0742

NS107 MHLI18-27 C7701 CuNi15Zn21 CuNi12Zn21 2.0730 CuNi12Zn24 C7541

C75200 C76400 C75400 C76200 C76000 C74500 C7451 C7521 C7541 C7701 C75400 C77000 C79200
BZn15-21-1.8

CuNi18Zn19Pb1 2.0790 NS112 CuNi13Zn23Pb1 C7941 C79000 BZn15-24-1.5 CuNi10Zn28Pb1 2.0780
BAL13-3

MHA13-3 BZn18-18 BZn25-18 BZn22-18 BZn18-20 CuNi15Zn20 BZn15-20 CuNi12Zn25 BZn12-25
CuNi10Zn25

C71500 CuNi25Zn18 CuNi25Zn20 CuNi22Zn18

合金牌号 (Articles) 化学成分 (Composition)

DIN/ASTM/JIS	Cu	Ni+Co	Mn	Pb	Fe	Zn
C71500 DIN	CuNi10Zn25	60.0-63.0	9.0-11.0	0.5	0.02	0.3 REM
BZn15-20 DIN	CuNi15Zn20	60.0-63.0	14.0-16.0	0.5	0.02	0.3 REM
BZn18-20 DIN	CuNi18Zn20	60.0-63.0	17.0-19.0	0.5	0.02	0.3 REM
BZn12-25 DIN	CuNi12Zn25	60.0-63.0	11.0-13.0	0.5	0.02	0.3 REM
BZn22-18 DIN	CuNi22Zn18	57.0-60.0	21.0-23.0	0.5	0.02	0.3 REM
BZn25-18 DIN	CuNi25Zn18	56.0-59.0	24.0-26.0	0.5	0.02	0.3 REM

机械性能：具有出色的耐腐蚀性、焊接性、还具有一定深冲性，弹性好。

主要规格：白铜棒：直径为1-10mm，长度为2m白铜线：直径为0.1-1.0,长度不限.

适用范围：适用于眼镜配件、电子电器元件、工艺饰品、光学仪器、电阻线