

JB-S300数显摆锤式冲击试验机

产品名称	JB-S300数显摆锤式冲击试验机
公司名称	济南时光试验仪器
价格	49800.00/台
规格参数	
公司地址	济南市市中区济微路90号
联系电话	18854174539

产品详情

jb-s300液晶式数显冲击试验机

厂家直销jb-s300数显摆锤式冲击试验机

依据标准：jb—s300数显摆锤式冲击试验机是我公司严格按照gb/t3038—2002《摆锤式冲击试验机的检验》和gb/t229—1994《金属夏比缺口冲击试验方法》设计，按jig145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验。

使用领域：本机适用于机械冶金，航空航天，大专院校、科研院所等各领域用于测量金属材料的冲击韧性值和金属材料在动负荷下的抗冲击能力。 产品性能 主要技术指标

- 1、最大冲击能量： 300j、150j
- 2、度盘刻度范围及分度值： 3、摆锤力矩
- 4、摆锤预扬角： 150°
- 5、摆锤中心至冲击点(试验中心)距离: 750mm
- 6、冲击速度: 5.2m/s
- 7、式样支座跨距: 40±1mm
- 8、式样支座端部圆弧半径: 1-1.5mm
- 9、式样支座支撑面倾角: 0°
- 10、冲击刃圆弧半径: 2-2.5mm
- 11、冲击刃夹角: 30°
- 12、冲击刃厚度: 16mm
- 13、式样规格: (10±0.1)*(10±0.1)*(55±0.1)mm
- 14、试验机重量: 约450kg
- 15、试验机外形尺寸: 2124*600*1340mm
- 16、电源: 三相四线制50hz380v
- 17、主电机功率：380v750w
- 18、数显表显示最小分辨率：0.1j