

# 锅炉送风助燃空气除尘透浦耐高温中压风机

## 工业鼓风机耐高温中压风机

产品名称	锅炉送风助燃空气除尘透浦耐高温中压风机 工业鼓风机耐高温中压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

离心中压防爆风机的工作原理：

我们的风机叶轮直接安装在电机转子上，是无接触压缩。由于电机轴承安装在压缩腔外，所以即便工在大的压差下，也能确保机器的大工作可靠性。气体由吸气口吸入，当它进入侧通道以后，旋转叶轮在旋转方向上给气体一个速度，同时叶片上的离心力使气体向外加速并压力增加，随着旋转的进行，气体的动能增加，使得沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口初变窄，气体被挤出叶片并通过出口消声设置口强力排出泵体供工作使用。

耐高温鼓风机外形构造特点：

- 1.风机材质采用ADC12压铸铝，铸件尺寸精度高，一般相当于6~7级，甚至可达4级；表面光洁度好，一般相当于5~8级；强度和硬度较高，强度一般比砂型铸造tigao25~30%，但延伸率降低约70%；尺寸稳定，互换性好；可压铸铝薄壁复杂的铸件。例如，当前锌合金压铸铝件壁厚可达0.3mm；铝合金铸件可达0.5mm；铸出孔径为0.7mm；螺距为0.75mm。
- 2.采用的是特殊的叶片设计，采用这种方式对设备的外性进行设计，主要是因为这种设计方式可以tigao设备的压力，让设备的风量更大，还能够有效的降低设备运行时的噪音，延长设备的使用寿命。
- 3.风机在运行的过程中，能够对它的风量进行控制，让它的稳定性更高，操作更加容易一些。设备的外形优美，它的外形可以让在后期的保养工作更加容易。

耐高温鼓风机应用：

- 1、应用于干燥行业、锅炉行业、清洗行业、涂装行业、食品烘干行业。

2、使用温度在100 -180 之间。

3、输送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、无缠绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。也可作为各行业输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的热气、蒸气、烟气。其它性能相近者亦可选用，但输送介质的温度不得过其额定温度范围。

4、气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m<sup>3</sup>。如含尘土量大，在风机前必须加装准备就绪不低于85%的除尘装置，降低进入风机的烟气含尘量，以利tigao风机寿命。

使用注意事项：

1、如发现liuliang过大,不符合使用要求,或短时间内需要较小的liuliang,可利用节流装置进行调节。

2、对温度计及油标的灵敏性定期检查,并应控制轴承箱油位在规定的允许范围内。

3、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。

4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或者发现大故障时,应立即进行检查。

5、除每次拆修后,应更换润滑油外,还应定期更换润滑油。

6、对E式传动的轴承座应定期(季度)检查,清洗和补加润滑油,以防轴承烧坏。

售后服务:

一、我公司产品"三包"期为:交货后运行十二个月为准；在产品三包期内；设备如发生故障或不能正常运行时，只要我们接到书面通知24小时内，我们派技术人员及时赶到用户施工现场进行维修和服务，待设备正常运行后。再进行原因分析,如因我责任所发生的费用由我方承担，如需方维护责任我们将仅收成本费用。

二、在产品三包期内，确属我公司产品制造质量问题，无法排除，我公司包换零部件甚至整机。

三、我公司产品实行终身售后服务，凡我公司保修的产品其备品备件将给予优惠。

四、为您购置的产品建立档案及完善的服务体系，定期对产品质量进行跟踪。