

紧衬聚四氟乙烯化工反应釜 紧衬PTFE化工储罐

产品名称	紧衬聚四氟乙烯化工反应釜 紧衬PTFE化工储罐
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

产品详情

无锡鸿睿涵环保科技有限公司是一家十几年加工经验的老牌企业，公司长期以来，以“客户至上，质量为本”的原则，建立健全了严格的质量管理体系。我司是做紧衬聚四氟乙烯化工反应釜 紧衬PTFE化工储罐的厂家。公司集研发、生产和销售为一体。产品广泛应用于食品机械、精细化工、环保、水处理等领域。公司产品销售与全国各地，收到客户的一直好评！

产品工作环境说明：

使用寿命：只要在我们技术要求范围内使用，都是在8-10年的时间。

温度不能超过150度；

最高的使用温度是130°，注意控制；

紧衬聚四氟乙烯化工反应釜 紧衬PTFE化工储罐工艺简述：随着社会和生产力的不断发展，环保和防腐，已逐渐成为全世界所关注的问题了。一个企业的防腐设备跟不上的话，那么就谈不上什么环保了。所以很多有眼光的人，就抓住了这个机遇，要么是转行，要么就是跳槽，开始自己办厂加工防腐设备、防腐储罐和防腐管道类的产品了。

公司付款方式：我们常规的付款方式是，预付30%，发货前付65%，余下的5%留作质保金，时间为一年。

四氟内部焊接方法：实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其擦洗干净，然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做一个坡口的处理，一般采用“v”

型或“X”型坡口，这也是为我们的焊接带来了一定的方便，契合度更高。、钢衬聚四氟乙烯储罐通过胶水粘结的方式，很好的将3mm的四氟板粘结在储罐贮罐的内金属表面，可以保障设备的长期运行不会脱落。