

廊坊市油田废泥浆处理用 阴离子聚丙烯酰胺

产品名称	廊坊市油田废泥浆处理用 阴离子聚丙烯酰胺
公司名称	温县祥源净水材料厂
价格	9000.00/吨
规格参数	
公司地址	焦作市温县黄河路东段
联系电话	86-037163231636 13523008230

产品详情

廊坊市油田废泥浆处理用 阴离子聚丙烯酰胺

阴离子聚丙烯酰胺用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。

一、阴离子聚丙烯酰胺用途：

- 1、阴离子聚丙烯酰胺主要用作絮凝剂：对于悬浮颗粒，较粗，浓度高，粒子带阳电荷，水pH值为中性或碱性的污水，由于阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的回快溶液的澄清，促进过滤等效果。该产品用于化学工业废水、废液的处理、市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。
- 2、阴离子聚丙烯酰胺用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。
- 3、阴离子聚丙烯酰胺用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
- 4、阴离子聚丙烯酰胺用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染；二是提高纸张的强度（包括干强度和湿强度），另外，使用pam还可以提高纸抗撕性和多孔性，以改进视觉和印刷性能，还用于食品及茶叶包装纸中。

大量生产百业助剂阴离子聚丙烯酰胺一、概述：阴离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的极性基团，它能够通过吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以，它可加速悬浮液中粒子的沉降，有非常明显的加快溶液澄清，促进过滤等效果。主要用于各种工业废水的絮凝沉降，沉淀澄清处理，如钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。

二、阴离子聚丙烯酰胺产品性能指标：

型号	外观	含固量(%)	分子量(万)	电荷密度(mole%)
阴离子型	白色粉末	88	600-1800	10-40

三、阴离子聚丙烯酰胺产品特点：

1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。2、添加少量本系列产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m³)，即可充分发挥作用。3、同时使用本系列产品和无机絮凝剂(聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等)，可显示出更大的效果。

四、阴离子聚丙烯酰胺功能：

本系列产品絮凝效果极强，由于它具有：1、澄清净化作用；2、沉降促进作用；3、过滤促进作用；4、增稠作用及其它作用。在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

五、阴离子聚丙烯酰胺使用方法：

1、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。

2、溶解时，将本系列产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60℃)，可加速溶解。

3、调整被处理液的pH值，使本系列产品充分发挥作用(通过试验选择最佳pH值和本系列产品的用量。)

4、加入本系列产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和

5、使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。加速沉降。

6、本系列产品宜密封存放阴凉干燥处。

六、阴离子聚丙烯酰胺注意事项：操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。

注：包装：25公斤/袋(牛皮纸袋内膜)，运输：汽运，质量标准：国标，按客户要求配比生产。

《温县祥源净水材料厂》电话：13373923126.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032
技术qq:1026613624 在线采购qq:942361857 联系人：赵星 旺旺号：hnwxy/ 地址：温县黄河路东段

<http://www.xyjscl.com> <http://www.xyjscl.com/> <http://www.wxyjs.com/>
阿里巴巴网站：<http://hnwxy.1688.com>