

# CEM华盛昌DT-8820多功能环境测试仪

产品名称	CEM华盛昌DT-8820多功能环境测试仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

## 产品详情

cem华盛昌dt-8820多功能环境测试仪产品介绍：

### dt-8820多功能环境测试仪

为具有k型温度，湿度，光度，噪音的测试功能。可广泛应用于环保，工业，农业等需要综合各种环境因素领域。

dt-8820多功能环境测试仪 特性：

4合1多功能环境测试仪是一款集合声速表，光度表，湿度表及温度表为一体的仪表，可用于工业及民用。

声级范围可用于测试工厂，学校，办公室，机场及家庭的噪声。检测相应的高保真装置。光度功能用于测试照明领域是否有充足的亮度，光的感应性能是否稳定等。温湿度功能是由一个湿度半导体传感器和一个k型热电偶完成的。

四个功能测试声音，光，湿度和温度

大显示屏可显示光，温度，湿度和c声级，a声级指示

容易使用

光的测试范围为0.01 lux to 20,000 lux

声级范围：

a声级低音 35-100 db

a声级低音 65-130 db

c声级低音 35-100 db

c声级低音 65-130 db

分辨率：0.1 db

湿度测量范围：25%rh -95%rh，0.1%rh的分辨率和快速取样时间

温度测量范围：- 20.0 ~ +75.0 /-4 ~ +140.0

dt-8820多功能环境测试仪 技术指标：

显示器：1999位大显示屏能够显示光（x10），温度（ $^{\circ}$ C， $^{\circ}$ F），湿度和声级（c，a声级，高，低分贝），最大值并进行数据保持。

极性：正负极性指示

过载："ol"过载显示

低电池显示：当电池电量不足时，"bat"会出现在显示屏上

测量速度：每秒1.5次

存储温度：-10 to 60（14 to 140），< 80%的相对湿度

自动关机功能：不操作此表的情况下，10秒自动关机

电池：一个9v，neda1604 或 6f22电池

声速

测量范围：

a声级低音 35-100 db

a声级低音 65-130 db

c声级低音 35-100 db

c声级低音 65-130 db

分辨率：0.1 db

测试频率范围：30hz-10khz

频率声级：a，c声级

精度： $\pm$  3.5 db - 94 db 1khz

## 光度

测量范围：20, 200, 2000, 20,000lux

精度：± ( 5% rdg + 10 )

可重复性：± 2%

## 湿度/温度

测量范围：

湿度25% ~ 95% rh

温度 ( k型温度探头 ) -20.0 ~ + 50.0    -4 ~ + 122

-20.0 ~ + 200.0    -20 ~ + 750 ;

-4.0 ~ + 200 ,    -4 ~ + 1400

分辨率：0.1%rh, 0.1 , 1 / 0.1 , 1

湿度：± 5%rh (25 以上时是 35% ~ 95%rh)

传感器的响应时间：大约6分钟

温度：

± 3%rdg ± 2 (at-20.0 ~ +200.0 )

± 3.5%rdg ± 2 (at-20.0 ~ +750 )

± 3%rdg ± 2 (at-4.0 ~ +200.0 )

± 3.5%rdg ± 2 (at-4 ~ +1400 )

输入电压保护：60v直流或24v交流

尺寸(hxwxd): 251x63.8x40mm

重量: 250g

dt-8820多功能环境测试仪 配件：彩盒，帆布袋，电池，说明书，保修卡，湿度探头，光度探头。

更多详情请登录：<http://www.chinahaoyi.com>周先生（电话：0755-83341658；qq：328960450）