

CEM华盛昌DT-8898多功能环境测试仪

产品名称	CEM华盛昌DT-8898多功能环境测试仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

产品详情

cem华盛昌dt-8898多功能环境测试仪产品介绍：

dt-8898多功能环境测试仪为设计环境结合的声级计，照度计，湿度仪，温度计和k型红外测温仪的功能。

dt-8898多功能环境测试仪 特性：

音量功能可用于测量噪音的工厂，学校，办公室，家庭等，检查室，礼堂及hi-fi装置的音响效果。

轻功能是用来测量在现场照度。它是完全余弦校正光线角度发生。光敏感元件在仪表使用是一个非常稳定，寿命长硅code。

湿度/温度使用湿度/半导体传感器和k型热电偶

1. 4用于db%rh环境下，k型和红外温度（ / ）1
2. 大屏幕液晶显示
3. 数据保持和最大值保持
4. 自动关机
5. “ol”的过量程指示
6. 低电量指示

dt-8898多功能环境测试仪 技术指标：

dt-8899	功能	范围	分辨率	基本准确度
	k型温度	-20 ~1370	0.1	± (1.0%+1)
	温度	-4 ~2498	0.1	± (1.0% ± 2)
	红外温度	-50 ~550	0.1	± (2.0%+2)
		-58 ~1022	0.1	± (2.0% ± 4)
	光	20,200,2000,20,000(2000x10lux)	0.01,0.1,1	± (5.0%+10d)
	湿度	0% ~ 100% rh	0.1% rh	± 2.0% rh at 25
	声级	30-130 db	0.1 db	± 1.5db
dt-8898	功能	范围	分辨率	基本准确度
	k型温度	-20 ~1370	0.1	± (1.0%+1)
	温度	-4 ~2498	0.1	± (1.0% ± 2)
	红外温度	-50 ~550	0.1	± (2.0%+2)
		-58 ~1022	0.1	± (2.0% ± 4)
	光	20,200,2000,20,000(2000x10lux)	0.01,0.1,1	± (5.0%+10d)
	湿度	0% ~ 100% rh	0.1% rh	± 2.0% rh at 25
	声级	30-130 db	0.1 db	± 1.5db

dt-8898多功能环境测试仪

配件：9v电池，k型温度探头，湿度探头，光度探头，红外探头，工具箱，彩盒。

更多详情请登录：<http://www.chinahaoyi.com>周先生（电话：0755-83341658；qq：328960450）