

CEM华盛昌DT-802室内台式空气CO2监测仪

产品名称	CEM华盛昌DT-802室内台式空气CO2监测仪
公司名称	深圳市昊仪仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道双秀路36号城中心写字楼B-205
联系电话	86-075583741658 13923748384

产品详情

cem华盛昌dt-802室内台式空气co2监测仪产品介绍：

dt-802室内台式空气co2监测仪

用于监测室内空气二氧化碳水平值和温湿度值，广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、机动车辆内等。测量的二氧化碳含量值在液晶显示器上显示三种状态指示：良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）。空气中二氧化碳浓度超过规定的水平，仪表将会报警。

广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、机动车辆内等场所的二氧化碳含量值测量。

dt-802室内台式空气co2监测仪 特性：

1.测量同时记录储存最大最小值

2.采用co2 ndir传感器

3.室内空气质量指标：

良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）

4.超量报警以蜂鸣及led灯闪烁指示

5.显示年、月、日、时间

dt-802室内台式空气co2监测仪 技术指标：

二氧化碳（co2）测量 量程：0~9999ppm 分辨率：1ppm

精确度：±75ppm(0~2000ppm)/±8%(2000~9999ppm)

温度测量 量程：-5~50 /23~122 分辨率：0.1 / 精确度：±1 /1.8

湿度测量 量程：0.1~90%rh 分辨率：0.1%rh 精确度：±3%rh(25 /30~99%rh时)
±4%rh(25 /0~30%rh时)

其他参数 传感器类型：采用co2 ndir传感器 显示：co2浓度、温湿度、日期和时间 采样间隔：2秒
过载提示：“-ol-” 电源：输入110~220v ac；输出6.0v dc 操作环境：-5~50 ；<90%rh
存储环境：-5~50 ；<90%rh 尺寸：110*105*61mm 重量：230g

广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、交通车辆内等场所的二氧化碳含量值测量。

二氧化碳检测仪 × 1，电源适配器 × 1，保修卡 × 1，使用说明书 × 1，包装彩盒 × 1 dt-802
室内台式空气co2监测仪

配件：二氧化碳检测仪 × 1，电源适配器 × 1，保修卡 × 1，使用说明书 × 1，包装彩盒 × 1

更多详情请登录：<http://www.chinahaoyi.com>周先生（电话：0755-83341658；qq：328960450）