

结构用无缝钢管 GB T8162 常熟

产品名称	结构用无缝钢管 GB T8162 常熟
公司名称	常熟市金龙钢管有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	常熟市王庄镇冶塘
联系电话	0512-52408198

产品详情

结构用无缝钢管标准：gb/t8162-1999，iso2937，astm a53，astm a106，jis g 3441，bs en 10210-1
使用范围包括用于一般结构和机械结构，大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构管。输送流体的一般无缝钢管与结构无缝钢管的主要区别是流体无缝钢管逐根进行液压试验或进行超声波、涡流、漏磁探伤。因此，在压力管道钢管的标准选用上，不宜采用结构无缝钢管。

常熟市金龙钢管有限公司创建于上世纪90年代末，早期以穿孔毛管为主，经过全员上下十多年的不懈努力，现已发展为年产25000吨各类冷拔精密无缝钢管、精密光良管、油井用管、地质用管、结构用管、输送流体管、汽车用管、发动机摇臂轴用钢管和各种异型钢管的专业生产厂家。产品广泛应用于汽车制造、地质勘探与开采、工程机械及其他各种机械结构等众多行业。产品规格外径从 16-- 159毫米、壁厚从0.6---18毫米，长度可达12m，技术要求可满足标准要求或双方协议。

公司位于江苏省常熟市尚湖镇工业园，东依风景优美的虞山福地、尚湖之滨；南傍沙家浜红色旅游景区。

公司距苏虞张公路仅一步之遥，且望虞河水路直通公司厂区，水陆交通便捷，地理位置优越。（客户可选择运费低廉的水路运输）

公司主要装备包括管坯加热炉在内的 50、 90穿孔机组流水线；lb-5、lb-10、lb-20、lb-100冷拔机； 40、 60七辊矫直机、 120十一辊矫直机；微氧化连续式钢管正火、退火炉；并配套先进的理化实验仪器和涡流探伤检测仪等辅助设施。所有加热设备均采用清洁能源——天然气加热，并实施计算机控制，具有质量高、能耗低、钢材氧化少的特点。

主要材质：10#、20#、35#、45#、16mn、20gr、40cr、15crmo、20crmo、30crmo、35crmo、42crmo、cr5mo、27simo、37mn5、45mnb、50mn、40mn2、45mn2、40mn2mo、40mnvb、40mnmob、36mn2v、42mnmo7、xjy850、45mnmob、30crmnsia等。

主营产品：冷拔精密无缝钢管、精密光良管、合金管、油井用管、地质用管、结构用管、输送流体管、汽车用管、发动机摇臂轴用钢管、方管、矩形管和各种异型钢管等。