

# 憎水膨胀保温砂浆

产品名称	憎水膨胀保温砂浆
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	10.00/立方米
规格参数	品牌:正昊 型号:20/立方 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	15127637111 15127637111

## 产品详情

### 憎水膨胀保温砂浆

SF憎水膨珠保温砂浆厂生产的憎水膨珠保温砂浆是以憎水膨珠为轻骨料配制而成的一种无机保温砂浆。绿色产品是指在其寿命周期中通过采用先进的技术，能经济的满足用户功能和使用性能的要求，同时实现节能资源和能源、减小或消除环境污染，且对劳动者（生产者和使用者）具有良好保护的产品。

#### 1、憎水膨珠保温砂浆绿色性

绿色性是指材料对环境的影响。玻化微珠保温砂浆的绿色性表现在以下方面：

（1）憎水膨珠保温砂浆以玻化微珠作为保温骨料，玻化微珠为无机玻璃质矿物材料，为火山岩粉碎膨化而成，不含有机材料，在使用过程中物理性能稳定，无毒无害，即使在高温环境下也不会排放出有害气体，不会出现老化及耐候性能差的问题，不会对城市空气造成污染，符合现代人对家居环保的要求，也符合绿色消费和循环经济发展的要求。

（2）憎水膨珠保温砂浆原材料可以综合利用我国丰富的矿产资源，变废为宝，材料生产中未采用bukezai sheng及枯竭资源。

（3）环保是憎水膨珠保温砂浆的显著特点，其生产和使用过程中没有“三废”排放，该保温产品不存在现行有机保温材料在空气污染、水污染、放射性等方面的“环境耗费”。

#### 2、憎水膨珠保温砂浆jishuxianjin性

（1）整体保温性能。憎水膨珠保温砂浆为涂抹式保温材料，与基底形成一个整体，不会形成板材保温的空腔，结构稳定，抗震性能好；同时依靠保温砂浆自身的高粘结性，chedijiejue高层建筑服风压对保温层的破坏；而且对外墙窗户挑檐、女儿墙及空调板等热、冷桥部位比板材保温易于实现，整体保温效果好。经热工计算，大部分结构涂抹3cm憎水膨珠保温砂浆能达到国家节能50%的要求。

(2) 综合性能。除有一的保温性能外，本文所研究憎水膨珠保温砂浆还具有吸音、透气、耐高温、耐水、耐冻性能，憎水膨珠保温砂浆与聚合物抹面抗裂砂浆作为一个完整的保温系统，抗裂性、耐老化性能和耐候性能良好，应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强，因此产品使用寿命长。本产品具有A级防火性能，可作为消防防火材料使用。

### 3、憎水膨珠保温砂浆经济性

(1) 由于憎水膨珠保温砂浆保温性能好，满足国家节能标准要求，故可改善建筑围护结构的保温隔热性能。同时整体性强，消除热桥、冷桥现象，减少能量损失。依据导热系数推算，每抹1cm憎水膨珠保温砂浆相当于砖墙14cm的保温隔热效果。

(2) 憎水膨珠保温砂浆为双组分保温材料，质量稳定可靠，粘结性好，早强快干，施工周期短，施工速度是普通抹灰的3倍，是聚苯颗粒保温砂浆的2倍，也明显高于其他保温工程的施工速度，这些特点都大大降低了保温系统的成本。利用该技术进行外墙外保温可以不进行主体结构的抹灰砂浆，降低工程总造价。另外该体系抗裂、抗老化、抗震及耐候性优异，因此使用寿命长，维护费用低，因此憎水膨珠保温砂浆的“全寿命周期费用”较低。

(3) 憎水膨珠保温砂浆与装饰层的结合的非常的优异，不强调必须采用弹性涂料，加上基层处理要求低，不需要先找平，因此施工工序少，节省材料，人工费用低并宜于施工，受到施工人员的欢迎，综合造价低。

### 4、憎水膨珠保温砂浆结论

(1) 外墙作为建筑耗能的最主要部位，外墙能耗在整个建筑能耗中所占比重zuida，其保温隔热性直接影响建筑的热损失，影响采暖系统的设计及室内热环境，因此对其节能技术的研究成为建筑结构节能研究的重点。

(2) 憎水膨珠保温砂浆系统为一种新型屋面保温技术，具有良好色保温隔热性，综合造价低，适用面宽的优点，可以大大减少建筑物的能源消耗，有利于缓解我国的能源危机。另外良好的保温隔热性能，进一步提高室内的建筑稳定性和舒适度。

(3) 目的是在现有的建筑材料和建筑结构基础上，采用经济合理的节能方式和方法，达到建筑节能的目标，推进我国建筑节能事业的发展。憎水膨珠保温砂浆系统作为一种绿色保温形式，在满足保温性能的前提下，具有优异的综合性能，能带来显著的社会效益和经济效益。

## 憎水膨珠保温砂浆、

### 一.产品简介

憎水膨珠保温砂浆，是采用一中无机玻璃质松脂，经过特殊艺生产而成的呈不规则球状颗粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭膨胀微波珠为轻质骨料，加以一定的聚合物水泥和添加剂，制成双组份干粉无机保温砂浆，可直接在现场加水搅拌即可使用。表面粉涂一层防渗聚合物抗裂砂浆和抗碱玻纤网格布（或热镀锌铁丝网）增强层，与保温层复合形成一套集保温，隔热，抗裂，防火，防渗完整与一体建筑节能体系，笨产品粘贴良好，强度较高，具有优异的保温，隔热性能和防火，耐老化性能，不空鼓开裂。施工性能优越，工序简单，可大大提高施工效率

### 二.憎水膨珠保温砂浆产品的主要特点

2-1.优良的抗老化性能，耐候性，无机材料的稳定性确保系统与基层墙体达到同等寿命。弥补了现有有机类保温材料的易燃,高温产生毒害气体的缺陷，是内保温的shouxuan产品

2-2.具有很好的和易行，易涂刮，保水性好，附着力强，抗流挂性好，强度高，粘结力强的性能，可免去基层预湿和后期洒水养护工序。

2-3.优异的保温，隔热性能，吸水率低，收缩性小，不空鼓开裂。

2-4.保温系统与基层全面粘结，形成连续的无空腔整体行，保证保温层牢固安全，现场施工可随意造型，告别适用于异形部位和倒立天棚面。

2-5.新型无机材料，无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保材料。

2-6.直接施工于干状基层上，找平层与保温层二合一，系统本身具有有较高的强度，在采取适当的加强措施后，可满足涂料，面砖等多种饰面要求。施工性能优越，工序简单，xingjiabigao，大大降低整体施工成本。

憎水膨胀保温砂浆

【正昊公司】

产品报价.产品咨询.产品服务

公司名称：廊坊正昊保温建材有限公司

所在区域：河北省.廊坊市.大城县.留各庄

联系人：王永庆(销售经理)

国家建筑材料质量监督检验中心监制

中国电力石油化工绝热协会定点生产企业

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存50年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

## 公司承诺与服务：

- 1.产品质量：我们发货之前都是经过专门的质监部门严格质检，确保无任何质量问题才为您发货
- 2.产品图片：图片均为实物拍摄，但是由于光线及显示器的原因，您所看到的图片可能会有轻微的色差问题，这是无法避免的，敬请谅解！
- 3.关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成tuikuan。
- 4.shouhou问题：收到货物后，请先检查货物再签单，物品若有损坏或者有缺少请不要签收，先于我们公司联系说明情况并有物流公司人员或者快递人员证明后再做处理。

憎水膨胀保温砂浆