

420j2不锈钢带

产品名称	420j2不锈钢带
公司名称	东莞市金广金属材料有限公司
价格	21.00/5000
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山杨屋第二工业区
联系电话	86-076981605056 18024686267

产品详情

420j2不锈钢带 420j2高韧性不锈钢 420j2高弹性不锈钢带 420j2深拉伸不锈钢带 420j2镜面不锈钢带
420j2耐冲压不锈钢带 420j2光亮不锈钢带 420j2平整不锈钢带 420j2进口不锈钢带 420j2耐腐蚀不锈钢带
420j2超硬不锈钢带 420j2全硬不锈钢带 420j2半硬不锈钢带
420j2不锈钢全软带 销售热线：0769-81605056 18024686267 王浩

~~~~420j2-不锈钢带~~~~

· · 特性: · ·

420j2不锈钢具有一定耐磨性及抗腐蚀性,硬度较高,适用于对不锈钢普通要求的工作环境中。适用于各类精密机械、轴承、电气、设备、仪器、仪表、交通运输工具、家用电器等。多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。420j2又叫3cr13钢是马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用。与1cr13、2cr13钢相对,有更高的强度、硬度和淬透性。在退火状态下具有较好的切削加工性能。

· · 化学成分 · ·

碳c · 锰mn · 硅si · 铬cr · 镍ni · 硫s · 磷p

0.25 0.60 0.60 12.00 0.60 0.030 0.030

· · 热处理 · ·

| 热处理制度                 | hrc   | hrb   | hb kgf/mm2 |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| 870~900               | --    | 81    | 155~180    |
| 760<br>中间退火,空冷        | --    | 80~92 | 205~225    |
| 980~1050 油冷           | 53~56 | --    | 530~560    |
| 980~1050 油淬+150~370回火 | 48-53 | --    | 470~530    |

· · 图片: · ·

检测中心

订购流程文字说明:

- 1、客户先与金广销售取得联系
- 2、确定好材料牌号及规格尺寸

- 3、金广金属材料公司拟定合同
- 4、双方签字盖章订单生效
- 5、客户汇定金至我公司账户
- 6、安排货物加工
- 7、将加工好的图片发送到客户邮箱
- 8、客户付清余款,客服部发货
- 9、快递/物流等送货

#### 快递包装

1.简装;2.按客户要求进行包装【产品运输周期】为了方便异地客户提货问题,我司将配合客户需求代联系物流公司,全国各主要城市均可直接到达。同时可通过大型物流公司送达全国次级城市。具体运输周期可访问我司企业网站咨询在线客服人员阿里旺旺id:jggs9988,于金广金属材料有限公司混批达到100公斤以上东莞内可含运费,外省可根据情况而定,时间就是金钱,我公司将会以最快的速度最好的服务将客户所需材料送到客户手上!