MMU-10屏显式端面摩擦磨损试验机

产品名称	MMU-10屏显式端面摩擦磨损试验机
公司名称	济南方圆试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路276号
联系电话	13969074155

产品详情

产品概述： 该mmu-10屏显式端面摩擦磨损试验机为机电液一体化精密试验仪器，采用柱塞泵或进口齿轮泵为动力源，溢流阀、节流阀、换向阀均为台湾原装。液压缸采用无摩擦柱塞缸，确保为值传递准确。主轴电机选用松下交流伺服电机及控制器，调速范围宽，低速转矩大，噪声低。测量参数包括试验力、摩擦力、试验时间、主轴转数，当任何一个参数超过预置值时，对应的报警灯亮，同时主轴停止转动。所有试验参数均可以在数显装置及计算机屏幕上显示，记录温度-
时间曲线、摩擦力时间曲线。本机配有高精度测量装置，可测量摩擦副磨斑尺寸。 功能说明： mmu-10屏显式端面摩擦磨损试验机以端面滑动摩擦形式，在浸油润滑和无油润滑（或水润滑）条件下，对环状试样施加较高的端面试验力，用于评定材料的摩擦磨损性能。可以根据需要，配备四球、球盘、球三片、销盘、止推圈等多种摩擦副，用于评定润滑油，润滑脂的长时抗磨损性能，以及材料的常温摩擦磨损性能。 技术参数： 1） 最大试验力：10kn 2） 试验力准确度：不超过±1% 3） 摩擦力：1-300n 4）
摩擦力准确度：不超过±2% 5） 主轴转速范围：5-3000r/min 6） 转速控制精度：不超过±2 r /min 7）
温度显示范围：0-150℃ 8） 时间显示与控制范围：1s ～ 9999s （或 min ） 9） 转数显示与控制范围：1 ～ 9999999 10）数据显示记录方式：液晶显示与计算机屏显
11）试验用摩擦副：环状试样， ￠26*￠20*12（mm）
12）试验力控制方式：手动和交流伺服电机闭环控制施加试验力 13）主机净重：800kg
14）外形尺寸（长*宽*高）：1200*870*1700（mm）