

翼闸 翼闸批发 翼闸厂家 智能翼闸

产品名称	翼闸 翼闸批发 翼闸厂家 智能翼闸
公司名称	深圳市金纵横科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区上木古村新河路59号
联系电话	0755-84663802-805 13923811548

产品详情

一、产品介绍

1、设备简介

智能翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。

该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道

2、主要功能及特点

2.1 标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自

动停止工作，且力度很小(2kg)；

4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；

5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

6) 伸缩臂同步功能；

7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；

8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

9) 可与多种读卡设备相挂接；

10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

2.2 可扩展功能：

1) 计数功能；

2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。

3、标准技术参数

机箱尺寸：桥式圆角1200长*300宽*1000高 (mm)

桥式斜角1200长*300宽*1000高 (mm)

伸缩臂长：285mm

最大通道宽度：600mm

机箱材料：国产标准

电源电压：ac220 ± 10% v,50hz

驱动电机：24v 直流有刷电机

输入接口：干接点信号或 12v 电平信号或脉宽 > 100ms 的12v 脉冲信号，驱

动电流 > 10ma

正常使用寿命：300 万次

通信接口：rs485 标准

读卡窗：2 个

检修口:4 个

通行速度：30-40 人/分钟

闸门开、关时间：1 秒

上电后进入通行状态所需时间：3 秒

出现故障后的自动复位时间：10 秒

工作环境：

室内、室外（雨棚）

温度：-10 —— 50

相对湿度： 90%，不凝露

二、安装说明

1、土建安装：

全岛，并在闸机底座中部预埋铺设 220v3x1.5mm² 单相电源线及4x0.5mm² 屏

蔽控制线的两根线管。用四个膨胀螺丝按下图闸机底座安装尺寸将闸机固定在安

全岛上。引入接通220v 电源，并将控制线接至控制室。