

福建省自来水厂专用 聚丙烯酰胺批发

产品名称	福建省自来水厂专用 聚丙烯酰胺批发
公司名称	温县祥源净水材料厂
价格	9000.00/个
规格参数	
公司地址	焦作市温县黄河路东段
联系电话	86-037163231636 13523008230

产品详情

福建省自来水厂专用 聚丙烯酰胺批发

聚丙烯酰胺自来水厂应用粘度高、燃烧时无味、燃烧好、硬度高、光洁度高、不回软、使用方便、性能稳定、对人体无毒无害，是做香最理想的产品。与传统工艺相比能大幅降低生产成本，是传统榆粉粘度的3-10倍，使用后的香成品具有香灰白，抗折好，柔韧性强等特点。

自来水厂专用聚丙烯酰胺絮凝剂在自来水厂过程中起增稠的作用，将固体聚丙烯酰胺絮凝剂按相应的比例溶解于水中，待完全溶解后加入自来水厂原料中混合即可（添加比例按阴离子絮凝剂的分子量而定，阴离子絮凝剂分子量2000万的通常按千分之一或千分之五。分子量低的依次逐步将固体聚丙烯酰胺投放量增加）

自来水厂专用聚丙烯酰胺优点：

自来水厂专用聚丙烯酰胺可以快速改善香坏的性能，极大的提高香产品质量，本厂生产的自来水厂专用聚丙烯酰胺，具有极强的粘结力和良好的冷溶性及超强的成膜性，而且用量省，只需投加普通自来水厂粘结剂的一半就可以达到更好的效果！

聚丙烯酰胺自来水厂应用粘度高、燃烧时无味、燃烧好、硬度高、光洁度高、不回软、使用方便、性能稳定、对人体无毒无害，是做香最理想的产品。与传统工艺相比能大幅降低生产成本，是传统榆粉粘度的3-10倍，使用后的香成品具有香灰白，抗折好，柔韧性强等特点。

自来水厂专用聚丙烯酰胺使用须知：

1. 粉状产品不能直接投入到污水，使用前必须先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。
2. 溶解用水应该是干净水（自来水），不能是污水，常温即可，一般不需要加热。但水温低于5摄氏度时溶解缓慢。如果溶解温度在60摄氏度以上，会使聚合物加快降解，影响其使用效果，并且强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
3. 聚合物溶液浓度的选择，建议0.1—0.3%为佳。
4. 溶解时应缓慢的将药剂加到旋转的水中，切忌一次性加入，以免影响溶解速度或溶解不充分堵塞管道。
5. 溶解要现用现配，停放时间长会降解，影响使用效果。溶液浓度为0.1%时非阴离子型聚合物水溶液存放不超过一周，阳离子型聚合物不超过一天。
6. 溶液稳定性与浓度有关，越浓的溶液存放时间越长但高浓的溶液不能直接用于水处理，需稀释后再用。
7. 铁离子是造成所有聚丙烯酰胺化学降解的催化剂，因此在配制、转移、储存聚丙烯酰胺溶液时要尽量避免铁离子进入。与溶液接触的设备最好用不锈钢、塑料、玻璃钢或表面涂树脂的碳钢制造。
8. 在向废水中投加时，采用低浓度投加，以保证混合均匀。
9. 使用时需通过试验确定药剂种类和最佳用量。

包装：内衬塑料袋，外层用塑料复合膜编织袋包装，每袋净重25公斤或50公斤。

自来水厂专用聚丙烯酰胺的配比浓度为0.2%步骤如下：

- 用天平称取0.8g的pam,备用；
- 量取400ml水注入500ml烧杯中，将烧杯放于电磁搅拌机上；
- 启动搅拌机，将0.8gpam分批逐次加入烧杯中；
- 搅拌约60分钟，仔细观察溶液状态，待颗粒状及稠团状完全消失时溶液配制完成。

自来水厂专用聚丙烯酰胺特点：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量本系列产品，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm（0.01~10g/m³），即可充分发挥作用。
- 3、同时使用本系列产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

自来水厂专用聚丙烯酰胺技术指标：

项目	外观	分子量 (× 104)	固含 [%]	阴离子度	溶解	电荷密度 (m %)
指标	白色颗粒	500-1800	90	低 ~ 高	60	10-40

【包装保存】：聚丙烯酰胺采用15kg、25kg,pp袋或纸复合袋包装，也可依照客户要求包装。堆码层数不得超过20层，保质期为2年，产品需存放阴凉避光处。

《温县祥源净水材料厂》电话：13373923126.传真：0371--53739681 手机：13523008230 13938208032
技术qq:1026613624 在线采购qq：942361857 联系人：赵星 旺旺号：hnwxy/ 地址：温县黄河路东段

<http://www.xyjscl.com> <http://www.xyjscl.com/> <http://www.wxyjs.com/>
阿里巴巴网站：<http://hnwxy.1688.com>