

# 全高转闸 十字转闸

产品名称	全高转闸 十字转闸
公司名称	深圳市金纵横科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区上木古村新河路59号
联系电话	0755-84663802-805 13923811548

## 产品详情

### 1产品简介

全高旋转栅栏门为双向快速通道，具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。此系列旋转栅栏门可高效地，安全地，自动地进行出入口控制。其设计可适用于任何环境。它提供人性化的操作，能同任何管理系统结合（多功能的逻辑主板，读卡器等）

### 2标准产品功能特点

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 3) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 4) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 5) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 6) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；

### 3.产品组件

标准机箱 1套

旋转栅栏门 1套

针式障碍栏 1套

控制板 1套

机芯及传动部分 1套

#### 4.标准技术参数

机箱材料：钢结构防腐喷涂

钢结构障碍栏

不锈钢栅栏门

栅栏杆长：600mm，杆直径:40mm,门页由栅栏90°均分组成

栅栏最大承受力：80kg

栅栏工作驱动力：3kg

栅栏传动方式：数字方式

栅栏转向：单向、双向（可选）；

自动复位功能：开闸后，未在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

摆动方向：单向或双向

工作电压：ac220 ± 10% v/50 ± 10% hz

输入接口：干接点信号或脉宽 50ms的12v/24v脉冲信号，驱动电流 10ma

通信接口：rs485标准 距离 1200米

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

工作环境：室内、室外

温度：-40 —— 80 湿度：5%——90%

应急措施：断电自由通行

#### 5.可扩展功能：

计数功能；显示屏；方向指示板；顶灯；框架式障碍栏

#### 6、需客户完成的工作:（附安装图）

单相5a 220v电源，接地。

到控制设备的连接线.将控制器干接点（或电平）接好。

可能的土建工作和固定工作。

安装：

#### 1. 土建工作：

采用国标405#硅酸盐水泥混凝土，地基10cm-15cm厚，混凝土完成后5-7天可安装。

#### 2. 固定工作：

闸机底座板可以用钥匙打开，里面有4个12mm的孔。用4个8mm\*10mm的爆炸螺丝固定。

### 7.服务承诺

#### 1.售前服务：

(1) 向用户提供栅栏门方面的有关顾问服务、咨询服务。

(2) 综合考虑现场具体布局及环境和用电情况，为客户提出合理的设计方，力争做到价格性能比最优。

#### 2.售中服务：

(1) 将设备系统安装调试到最佳状态。

(2) 对用户使用进行免费培训，树立正确使用设备和正确服务观念。帮助建立该系统的管理制度。

#### 3.售后服务：

(1) 提供各类消耗材料。

(2) 定期对系统进行电话巡检和咨询维护。

(3) 装机后一年内，保修。一年后终身维护。一旦设备在运行中出现故障。可拨打值班电话进行技术咨询；若无法达到预期目的,公司可根据实际情况派出技术人员去现场进行维护,维修。（收取差旅费）

售后服务电话:0755—84663802