

双护套PUR电缆

产品名称	双护套PUR电缆
公司名称	上海宏阳电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥镇北青公路9666号
联系电话	021-68242167/69-818 18116305196

产品详情

产品结构 导线： 0.14mm²-0.34mm²：裸铜多股线，精制线
0.5mm²：裸铜多股线 符合iec60228,vde0295,6级 绝缘：
0.14mm²-0.34mm²：tpe531 0.5mm²：tpe510

颜色代码： 0.14mm²-0.34mm²：符合颜色代码
0.5mm²：带有连续编号的黑色芯线符合en50334，自3根芯线起带一根黄绿接地线 线芯结构：
每层均经过特殊处理，并包有无纺带 护套材料： pur tmpu 符合din vde0282+hd22.1 护套颜色：
黑色 (ral9005)

特性与符合性 特性： 持久耐用 耐油性
耐低湿潮 超过0.5mm以上的扭转角度可达到 ± 450 °

技术参数 电压： 0.14mm²-0.34mm²： uvl/sca300v
0.5mm²： uvl/sca600v 最高操作电压： 0.14mm²-0.34mm²： 最大350v
0.5mm²： din vdw300/500v

测试电压u： 0.14mm²-0.34mm²： 1500v符合din vde0472
0.5mm²： 3000v符合din vde0281+hd21.2 扭转角度： 达 ± 270 /0.5m 最小弯曲半径
高柔性8xd/从34芯线10xd 使用温度 ul
csa din vde 固定敷设： 达+80 达+80
-50/+105 移动安装： 达+80 达+80 -40/+90
抗辐射强度： 50000000cj/kg

阻燃性： ul vw-1+csa ft1+ft2,iec60332-1-2+en60332-1-2 耐油性： 优异pur tmpu+din
vde0282+hd22.1 耐化学性： 优异的耐酸，碱，溶剂，各种液压油等的性能 产品应用 应用于不同工
业域的连接电缆，如工业机器人，厂房和机床的制造，这些电缆适用于中等机械应力，特别是摩

擦，高柔性抗扭应力，同时在没有拉盈利的负载下，可自由的弯曲运动，这些电缆可用于因结构而不可能使用

的拖链的场所，还可应用于低温，干燥和非常潮湿的房间及无防护场所