

配电室多功能电表 安科瑞AMC72 E4/KC 三相计量电表 面板式模拟量电表

产品名称	配电室多功能电表 安科瑞AMC72 E4/KC 三相计量电表 面板式模拟量电表
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	252.00/件
规格参数	安科瑞:AMC72 E4/KC 产地:江苏 装修及施工内:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18702109392 18702109392

产品详情

配电室多功能电表 安科瑞AMC72 E4/KC 三相计量电表 面板式模拟量电表是一款功能强大且高性价比的电表，价格仅为252元/件。作为安科瑞电气股份有限公司，我们自豪地推荐这款产品，并愿意通过以下多个角度的介绍，详细描述其特点和优势，以引导您购买。

，安科瑞AMC72 E4/KC是一款来自江苏产地的三相计量电表。江苏是中国电气设备制造业的重要基地之一，拥有丰富的制造经验和技術实力。安科瑞作为江苏zhiming电气设备品牌，以其高品质和可靠性而闻名于业界。因此，您可以放心购买这款来自江苏的电表，它经过严格的生产工艺和质量检验，保证了其稳定性和持久性。

，安科瑞AMC72 E4/KC三相计量电表具有多种多功能。它采用面板式设计，操作简便清晰，可以方便地进行各种电量的监测和测量。此款电表适用于各种配电室，无论是工业区、商业区还是住宅区，均可满足您的计量需求。它可以准确测量功率、电流、电压等多项参数，支持数据通信接口，可以与其他计量设备进行联动，提供更全面的数据支持。

最后，我们还为您提供配套的安装工程服务。我们拥有一支经验丰富的安装团队，能够快速高效地完成电表的安装和调试工作。无论是新建项目还是原有电表的更换升级，我们都能为您提供专业的解决方案。我们深知电表在配电系统中的重要性，因此，我们将确保每个细节都得到精细的把控，以保证安装质量和使用效果。

综上所述，配电室多功能电表 安科瑞AMC72 E4/KC 三相计量电表 面板式模拟量电表是一款性能优越、可靠耐用的电表产品，价格经济实惠。通过选择安科瑞电气股份有限公司，您将获得来自江苏的优质产品和服务。我们期待与您合作，并竭诚感谢您对我们产品的关注和支持。

AMC72三相四线制多功能仪表，是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能仪表，它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择：带有RS485通讯接口，采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要；4-20mA的模拟量输出可与测量的电参量相对应，满足DCS等接口要求；带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能。采用高亮度LED/LCD显示界面，通过按键来实现参数设置和控制，非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件，该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。

2 产品型号规格

注：

1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲
96-96外形 72-72外形 L-液晶显示（空白是数码管） E3-三相三线电能 E4-三相四线电能 K-
开关量输入/输出模块（I/O模块） C-RS485通讯 F-复费率（选配） KA-开关量有源 DI
输入/无源输出模块。

2、数码管显示时，谐波数据不显示，仅通过通讯读取数据。

3、K为必选功能，从 中自行选择

4、在选配复费率F功能时，同时具备SOE事件记录、极值记录和需量（D）功能。在选配SOE事件记录功能时，同时具备极值记录和需量（D）功能。

5、KA：2路AC 220V市电或者油机信号接入。

3 AMC72L可编程智能化电测仪表技术参数

4 安装接线说明

4.1 外形及安装开孔尺寸(单位：mm)