

# 电梯网线，电源线

产品名称	电梯网线，电源线
公司名称	上海宏阳电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥镇北青公路9666号
联系电话	021-68242167/69-818 18116305196

## 产品详情

电梯网线+电源线 ( 2\*1sq)应用范围：

电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业、电梯工程安装公司、物业公司等电梯生产方、维护方和使用方对线缆使用寿命、性能、安防安全要求。

电梯网线可随电梯控制电缆绑定悬挂，采用钢丝承载之梯缆也可独立使用（同时承受机械应力）。可用于长距离信号传输，有较好得屏蔽抗干扰效果，适用于电梯等随行移动安装场合。

导体材质：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde029class 6标准

导体结构：7/0.19 7/0.2 19/0.16

绝缘材质：hdpe、丁晴橡胶、聚氨脂等

芯线颜色 棕\*白/棕 橙\*白/橙 绿\*白/绿 兰\*白/兰

电源线;rvv2\*0.5 rvv2\*0.75 rvv2\*1 rvv2\*1.5 rvv2\*2.5可选

护套材质 电梯专用混合pvc材质或丁晴橡胶（耐严寒应用环境）

护套颜色 黑色(ral9005) 灰色（ ral7001) 橙色(ral2003)

使用温度范围;

固定安装;-30 至+90

移动安装;-5 至+90 （特殊订制产品可达-55 至150 ）

最小弯曲半径;固定安装; $5 \times$  电缆外径

移动安装;当行程 $< 10$ 米时, 弯曲半径为 $8 \times d$ ,当行程  $\geq 10$ 米时, 弯曲半径为 $10 \times d$