

# 医疗设备专用UPS电源2KVA负载1600W单进单出长效机外挂电池

产品名称	医疗设备专用UPS电源2KVA负载1600W单进单出长效机外挂电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:工业级UPS电源 型号:2KVA 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 理念

YTR系列单进单出UPS，采用双数字化控制~和高频电源变换技术，具有” “收率、” “功率因数等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、迪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

### 产品简介 ProductDescription

额定容量:1/2/3/6/10KVA

额定输入电压:220Vac

额定输出电压:208/220/230/240Vac

额定频率:50/60Hz(自适应)

拓扑结构:双变换在线式

输入输出制式:单相三线

应用领域ApplicationFields

OIT机房

仪

## 智能设备

16~20节电池可实现配置更灵活保障用户供电不间断

支持充电器扩展，充电电流可增至8A，成倍缩短充电时间

外置电池可热插拔，用户可自行更换电池包，简单方便

无人值守智能启动

支持来电自启动，一旦市电恢复即可自动连接用电设备

具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动来电自动恢复电池组充电，无需人工干预

可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间保障设备用电不间断需求;长延时机型支持充电器扩展，充电电流可增至8A，成倍缩短充电时间，满足不同科华需求!

## 九言

持续续航

更宽电压输入轻松应对恶劣电能环境

电压输入范围120~295

能话应不同使用环境的由压范围

小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有一致性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。

应用领域:

- 1、通讯:汽车电话、移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
- 2、动力:电动工具、玩具、便携式吸尘器、无人搬运机器人。
- 3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
- 4、EPS和UPS系统。
- 5、其他便携式设备或便携工具电源。

充电电压为2.25-2.30V/单格,时间大于24小时.

电池使用、贮放应避免热源、高温、强烈振动环境,不得接触.

安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路.

电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放.

大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置.应避免电池过放电,以保持电池寿命.

由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生

本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、电动自行车 便携式仪器、器械、仪器仪表 使用方式及注意事项:  
循环使用充电电压为2.35-2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时

化栅格形设计,具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证好的电气性能。

电池特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有的高性能、高技术产品,它具有不漏液,不产生酸雾,不需要补酸,水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.