

安徽西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	安徽西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

安徽西门子DP通讯电缆代理商

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

来给存储地址或常量指定名称，其中可以被指定名称的存储器为：I、Q、M、SM、AI、AQ、V、S、C、T、HC。在符号表 字编址 相邻的两字节组成一个字。如VW100由VB100、VB101两个字节组成，“VW100”中100是字的起始地址，VB101为低位字节，VB100为高位字节，其数据存储区地址的格式

需要注意的是，字的起始地址必须是偶数。在编程时要注意，如果已经用了VW100，则在使用VB100、VB101时要小心，避免数据被覆盖。

双字编址 相邻的两个字组成一个双字。如VD100由VW100、VW101两个字组成，即由VB100～VB103四个字节组成，“VD100”中100是双字的起始地址，VB103为低位字节，VB100为高位字节，其数据存储区地址的格式需要注意的是，双字的起始地址必须是偶数。2.1.3 数据存储区域注意

PLC内部装置虽然沿用了传统电气控制电路中的继电器、线圈及接点等名称，但PLC内部并不存在这些实际物理装置，它对应的只是PLC内部存储器的一个基本单元（一个位，bit）。若该位为1表示该线圈得电

，该位为0表示线圈不得电。使用常开触点（Normal Open，NO或A接点）即直接读取该对应位的值，若使用常闭触点（Normal Close，NC或B接点）则读取该对应位值的反相。

（1）输入映像寄存器（I）

PLC的输入端子是从外部接收

安徽西门子DP通讯电缆代理商

入映像寄存器区实际上就是外部输入设备的映像区，PLC通过输入映像区与外部物理设备建立联系。

执行程序时，对输入点的读取通常是通过输入映像寄存器区，而不是通过实际的物）内部辅助继电器（M）

内部辅助继电器与外部没有直接联系，它是PLC内部的一种辅助继电器，其功能与电气控制电路中的中间继电器一样，相当于其他PLC的内部标志。每个辅助继电器也对应着内存的一个基本单元，它可由输入继电器接点、输出继电器接点以及其他内部装置的接点驱动。它自己的接点也可以无限制地多次使用。内部辅助继电器在PLC中没有物理的输入/输出端子与之对应，其线圈的通断状态只能在程序内部用指令驱动。

内部辅助继电器用M0.0、M0.1、...、M0.7、M1.0、M1.1、...表示，其中符号以M表示。

（4）定时器（Timer）

定时器用来完成定时的控制。定时器含有线圈、接点及定时器当前值寄存器。当线圈得电，等到达预定时间，它的接点便动作（常开触点闭合，常闭触点断开）。定时器的定时值由设定值给定