

# 合肥西门子DP通讯电缆代理商

产品名称	合肥西门子DP通讯电缆代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

## 产品详情

### 合肥西门子DP通讯电缆代理商

用于累计计数输入端接收到的脉冲电平由低到高的脉冲个数。计数器可提供无数对常开和常闭触点供编程使用。使用计数器要事先给定计数的设定值（即要计数的脉冲数）。有16位及32位及高速用计数器可供使用者选用。累加器的数据是按先进先出或者后进先出的方式轮流存储和取出的。同一个累加器地址可以在一个程序段的不同地方存储和取出不同的数据而不混乱。它可以用来存放运算数据、中间数据和结果。

CPU提供了4个32位的累加器，其地址编号为AC0、AC1、AC2、AC3。累加器的可用长度为32位，可采用字节、字、双字的存取方式，按字节、字只能存取累加器的低8位或低16位，双字可以存取累加器全部的32位。

#### （9）特殊标志位存储器（SM）

特殊标志位存储器是用户程序和系统程序之间的界面，为用户提供特殊的控制功能及系统信息。其中比较常用的有：

SM0.0—RUN监控，PLC在RUN方式时，SM0.0总为1，又称常ON继电器；

SM0.1—初始脉冲，PLC由STOP转为RUN时，SM0.1接通一个扫描周期；

SM0.3—PLC开机后进入RUN方式时，SM0.3接通一个扫描周期；

SM0.5—周期为1s、占空比为50%的时钟脉冲。

#### （10）顺序控制继电器存储器（S）

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成、销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

合肥西门子DP通讯电缆代理商

指令给出了存放操作数地址的存储单元的地址（也称地址指针）。可作为地址指针的存储器有：V、L、AC（1~3）。可间接寻址的存储器区域有：I、Q、V、M、S、T（仅当前值）、C（仅当前值）。对独在按控制规模分类I/O点数（输入/输出端子的个数）是衡量PLC控制规模的重要参数，根据I/O点数多少，可将PLC分为小型、中型和大型三类。

1) 小型PLC。其I/O点数小于256点，采用8位或16位单CPU，用户存储器容量在4KB以下。

2) 中型PLC。其I/O点数在256~2048点之间，采用双CPU，用户存储器容量为2~8KB。

3) 大型PLC。其I/O点数大于2048点，采用16位、32位多CPU，用户存储器容量1.2.2 PLC的特点PLC是一种专为工业应用而设计的控制器，主要有以下特点：1) 可靠性高，抗干扰能力强。为了适应工业应用要求，PLC从硬件和软件方面采用了大量的技术措施，以便能在恶劣环境中长时间可靠运行。现在大多数PLC的平均无故障运行时间已达到几十万小时，如三菱公司的一些PLC平均无故障运行时间可达30万h。2) 通用性强，控制程序可变，使用方便。PLC可利用齐全的各种硬件装置来组成各种控制系统，用户不必自己PL