

S11-1000油浸式电力变压器

产品名称	S11-1000油浸式电力变压器
公司名称	红旗集团温州变压器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清经济开发区纬五路221号
联系电话	86-57727782088 13634209955

产品详情

s11-1000油浸式电力变压器为配电网与工矿企业供配电系统中的重要设备，变压器在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用，也可用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。

变压器结构及特点：a、油浸式变压器低压绕组一般都采用圆筒式结构或螺旋式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。b、铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能承受运输的颠簸。

c、线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内部的潮气降至最低。d、油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。e、由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。f、s11-1000油浸式电力变压器产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆，可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。g、精选组件，采用了全密封变压器油箱，按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等，确保变压器安全运行。该系列产品外形美观，体积小，能减少安装占地面积，是理想的免维护优质产品。

使用环境：户外/户内使用

正常环境使用条件：海拔不超过1000m。环境温度最高+40℃，最低-25℃，年平均温度+20℃ 特殊环境使用条件：海拔超过1000m。环境温度最高+40℃，最低-45℃。（若与上述条件不符时,订货时详细说明,可按相应标准的有关规定，作适当的调整）

产品执行标准：gb1094.1~2-1996电力变压器 gb1094.3.5-2003电力变压器 gb1094.4-2005电力变压器 gb/t6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求

变压器订货须知 a、额定容量； b、高低压额定电压,分接范围(6,10,11,12,可选，可定制) c、联结组标号；(yyn0,dyn11,dyn5,可定制) d、阻抗电压；(4-6%，可定制) e、分接范围；(±5%，±2x2.5%,可定制) f、频率；(50hz,60hz) g、其它(特殊)要求。