

# 普天GF8-06M E1ET光端机广州供应

产品名称	普天GF8-06M E1ET光端机广州供应
公司名称	广州网同联数据系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区粤垦路188号603
联系电话	86-02087291841-11 13902251125

## 产品详情

普天gf8-06m型光电端机、普天gf8-06j型光电端机/普天gf8-08j型光电端机/普天gf8-06f+型光电端机/普天gf34-08t型光电端机/普天gf34-08j+型多业务接入光电端机、普天gf8-06a+型光电端机、普天gf8-06c+型光电端机/普天gf8-06e+型光电端机/gf34-08m型光电端机。

光接口 类型：fc / pc、sc / pc、st / pc

波长：1.3 / 1.5  $\mu$ m(可选)

发光功率：优于-10dbm

接收灵敏度: 优于-38dbm(误码率:10<sup>-11</sup>)

\*无中继传输距离: 50 / 80 / 100km(双纤工作模式)

30 / 60 / 60 / 100km(单纤工作模式)

\*可选单纤双向工作方式,提供1310nm(约定为a端)和1550nm(约定为b端)两种波长。

(两种波长必须配对使用)

\*cover view综合网管平台（三层）：

所有机型可进行统一网管

采用标准snmp为核心网络管理协议，网管接口为以太网口或串口

\*e1接口

符合itu-t g.703、itu-t g.623建议

e1接口阻抗：75 / 120 可选

\*e1接口结构类型：

75 —q9 ( bnc)、cc4、c3

120 —rj45

\*工作温度：0 ~ 40 ，相对湿度： 90%

\*输入电压：

19英寸单体台式机型——交 / 直流电源输入：-48v / 220v，使用时任选一种

壁挂式、桌面式安装单体台式机型——交流 / 直流电源输入，定货时任选一种

集中型光端机——双电源输入（热备份）

联系人：苏小清 小姐

手 机：132 0206 8917

电 话：020-87291841

传 真：020-87291550

q q: 2531267367

公司网址 : [www.cocom.net.cn](http://www.cocom.net.cn)