

白银起重轨缓冲垫片工厂

产品名称	白银起重轨缓冲垫片工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

白银起重轨缓冲垫片工厂 4.托板应与岔枕联结牢固,并与道岔直股基本轨垂直1.一种弹簧钢防爬器,包括铁轨(1)和防爬器本体(2),所述铁轨(1)底端的外表面套设有防爬器本体(2),所述防爬器本体(2)由两个V字状的夹板(201)和一个回字型凸起(202)组成,且夹板(201)与凸起(202)为一体制作而成,其特征在于:两个所述夹板(201)相互远离的一侧面均固定连接有调节装置(3),每个所述调节装置(3)均包括固定板(301),两个所述夹板(201)相互远离一侧面的下部均固定连接有固定板(301),每个所述固定板(301)的内部均固定镶嵌有螺环(302),每个所述螺环(302)的内部均螺纹连接有与螺环(302)相适配的螺杆(303),每个所述夹板(201)的上表面均开设有等距离排列的限位槽(204),每个所述限位槽(204)的内部均卡接有限位块(306),每个所述固定板(301)上表面的左侧均固定铰接有调节板(305),且两个调节板(305)相互靠近一侧面的下部分别与两组限位块(306)的顶面固定连接,每个所述调节板(305)底面的另一端均固定连接有弹簧(304),且两个弹簧(304)的底端分别与两个螺杆(303)的上表面相接触,所述凸起(202)的左右两侧面通过螺栓(203)相连接

铁路轨道结构用橡胶垫板(以下简称“橡胶垫板”)是轨道结构中的重要部件,安装在钢轨和混凝土轨枕之间,它的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外橡胶垫板由于长期裸露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能,地铁用橡胶垫板具有良好的减震低噪音等性能。

轨道弹性由轨下胶垫提供,为增加弹性性能,其厚度为9mm 主要是顶部出现细小裂纹 这批试件的抗滑移系数值示于,可以看出涂锌后的抗滑移系数均较高(0.547~0.606)2转D21型承载鞍顶面剩余厚度小于20mm(从鞍面至圆弧高点处的距离)时; $L_{外}=214-2-39=43(mm)$ 于是,得外侧扣板号码为43-33=10号

橡胶垫板较原铺面板使用寿命高达3倍以上,经试验证实:实施压力达80吨以上能稳定无变形。橡胶垫板是以橡胶为主要原料,科学配方,采用高科技的生产技术,精心研制而成。橡胶垫板符合铁路提速及环保要求,使用它可以提高机车的运输能力。橡胶垫板的生产推广,改变了铁路平交道口长期所采用的沥青、石板、钢板等陈旧落后的铺设物,一举改变了道口凹凸不平、事故多发、维修频繁的落后状态,经过国内多处铺设,其事实美观的环保性、安装快捷的实用性、牢固坚实的安全性日渐凸现。耐压、耐磨,安装方便,与路面接触牢固,车辆通过无撞击感和噪音,安全性好采用橡胶特殊配制与铁道部设计院

联合研制采用高新技术，工艺和检测手段，产品质量达到国内同类产品水平。