

普天GF8-06A光端机 广州供应

产品名称	普天GF8-06A光端机 广州供应
公司名称	广州网同联数据系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区粤垦路188号603
联系电话	86-02087291841-11 13902251125

产品详情

详细说明：

广州网同联供应普天光端机：gf8-06a型120光电端机，gf8-06c型120光电端机，gf8-06m型光电端机、普天gf8-06j型光电端机，gf34-08j+型多业务接入光电端机，普天cp sdh01 155cs型光端机 cpsdh01622c型光端机。

光接口 类型：fc / pc、sc / pc、st / pc

波长：1.3 / 1.5 μ m(可选)

发光功率：优于-10dbm

接收灵敏度: 优于-38dbm(误码率:10⁻¹¹)

*无中继传输距离: 50 / 80 / 100km(双纤工作模式)，30 / 60 / 60 / 100km(单纤工作模式)

*可选单纤双向工作方式,提供1310nm(约定为a端)和1550nm(约定为b端)两种波长。

(两种波长必须配对使用)

*cover view综合网管平台 (三层) :

所有机型可进行统一网管

采用标准snmp为核心网络管理协议,网管接口为以太网口或串口

*e1接口

符合itu-t g.703、itu-t g.623建议

e1接口阻抗 : 75 / 120 可选

*e1接口结构类型 :

75 —q9 (bnc)、 cc4、 c3

120 —rj45

*工作温度 : 0 ~ 40 , 相对湿度 : 90%

*输入电压 :

19英寸单体台式机型——交 / 直流电源输入 : -48v / 220v , 使用时任选一种

壁挂式、桌面式安装单体台式机型——交流 / 直流电源输入，定货时任选一种

集中型光端机——双电源输入（热备份）

*功耗：

所有单体台式机型功耗小于5w；

集中型光端机满配置功耗小于50w。

联系人：苏小清

电话：020-87291841 132 0206 8917 13710023310

传真：020-87291550

网址：<http://www.cocom.net.cn>