

# 热电偶温度变送器，WP-9047，WP-9048

产品名称	热电偶温度变送器，WP-9047，WP-9048
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

## 产品详情

### 仪表概述

wp-9000系列热电偶温度变送器，是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号，传送至控制系统或其它单元组合仪表。

智能化的热电偶信号温度变送器。用户可通过软件对热电偶类型和量程范围进行组态设定。本温度变送器需要独立供电，供电电源 - 输入回路 - 输出回路之间电磁隔离。

特 性 热电偶温度变送隔离输出。

智能化，可进行现场组态设定。也可选择固定的热电偶类型和温度量程范围输入。

模块化表芯设计，无需零点和满度调节，自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。

带有工作电源指示灯。输入回路过流保护。即插即拔式接线端子，din导轨卡式安装。

### 主要技术参数

工作电源 电源接线：独立的接线端子 13 - ，14 + ，可带电拔插 电源电压：20 ~ 30v dc 电流损耗：24v dc 时， < 70ma 电源指示：通电 led 灯亮：绿色

输入信号 输入热电偶类型：k；e；s；b；r；t；n；w；j等各型热电偶

可选输入毫伏信号： - 5 ~ 60mv；或指定毫伏电压量程

输出信号 输出电流：4 ~ 20ma 电流输出时允许负载：0 ~ 550 （4 ~ 20ma，0 ~ 20ma输出时）

输出电压：1 ~ 5v 电压输出阻抗：内置输出电阻 250 纹波（vp-p）： < 10mv