

北斗三号手持机,短报文,定位通讯

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 北斗三号手持机,短报文,定位通讯 |
| 公司名称 | 深圳市全民北斗科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区科技园 |
| 联系电话 | 18666219788 18565620424 |

产品详情

产品参数配置

处理器：MT6765 P35八核 2.3GHz主频

机身内存：6GB+128GB

屏幕尺寸：6FHD，IPS

屏幕材质：康宁大猩猩5代二强防爆玻璃

触摸屏：电容式触摸屏，5点触摸

分辨率：1080*2160，1080P

操作系统：Android 12.0

指示灯：红绿蓝，三种颜色，用于充电或信息提醒

摄像头：前摄：800W；后置双摄：主摄4800W，红外夜视摄像头1300W

闪光灯：高亮真闪光灯，带手电筒功能

指纹识别：带指纹，后置

POC对讲：可用于公网对讲

蓝牙：支持蓝牙5.0

WIFI : 2.4G&5.8G ; 支持WIFI热点(2.0)

NFC : 频率13.56MHZ;支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议 , 支持读写模式 , 卡模式 , 和近场通讯 (点对点文件传输)

卡座 : 2个公网卡座 (Nano sim卡) , 1个RDSS短报文卡座 (标准 sim卡) , 1个TF卡座

USB : USB2.0与充电口复用 (支持PE+快充) , 支持OTG和耳机 , 北斗数据读取

接口 : 标准Type-C USB接口 , 防水

按键 : 电源键、音量+/-键、POC对讲键、SOS按键

底座触点 : 可选配座充

公网制式 : 移动/联通/电信 ; 全网通4G , 3G , 2G

GSM : B2/B3/B5/B8

WCDMA : B1/B2/B5/B8

TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41

FDD-LTE : B1/B3/B5/B8

RNSS频点 : BDS B1I+BDS B1C + GPS L1

RNSS协议 : NMEA-0183(符合标准BD 410004-2015)

RDSS参数 : 短报文功能 , 1000汉字 (可发字节数取决于北斗卡) , RDSS标准V2.1协议

传感器 : 重力、距离、光线、地磁、陀螺仪、气压计

工作温度 : -20 ~ +55

存储温度 : -30 ~ +70

防护等级 : IP68 , 跌落1.2米

ESD静电 : 接触放电 : 8KV ; 空气放电 : 15KV

电池容量 : 7700mAH

充电标准 : 9V/2A , 支持PE+快充

充电时间 : 4小时

工作时间 : 短报文接收状态可连续工作大于10小时 (灭屏状态)

待机时间 : 仅开启4G待机下大于120小时

尺寸：182.4MM*82.2MM*19.2MM

重量：422g

北斗性能指标

RDSS接收部分

射频输入频率：S：2491.75 ± 8.16MHz

接收灵敏度：-123dBm

RDSS发射部分

射频输出频率：Lf1：1614.26 ± 4.08MHz；Lf2：1618.34 ± 4.08MHz

发射ERP：3dBW ~ 9dBW

通信成功率：95%（朝南无遮挡、无干扰情况下）

调制相位误差：3°

载波抑制：30dBc

协议版本：北斗用户机数据接口协议2.1版

短报文长度：1000汉字

RNSS发射部分

接收频率：BDS B1I+BDS B1C + GPS L1

协议版本：NMEA0183，兼容北斗

普通定位精度：水平 6m（95%，HDOP 4），高程 8m（95%，VDOP 4）

首次定位时间：冷启动 60s，热启动 10s（B1+L1联合定位）

重捕时间：3s（95%，卫星信号中断30秒后，（B1+L1联合定位））

接收灵敏度捕获：-140dBm（B1+L1联合定位）

接收灵敏度跟踪：-155dBm（B1+L1联合定位）