

# 双点闪光报警器，NHR-5820，福建虹润

产品名称	双点闪光报警器，NHR-5820，福建虹润
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

## 产品详情

### 概述

nhr-5820系列单、双点闪光报警器是采用coms集成电路技术设计的报警器，可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。当检测到报警信号时，报警器报警，以引起操作人员的注意，及时排除故障，确保生产过程的安全。卡入式安装，可以方便拼装成各种形式组成报警系统。半导体平面发光器件，亮度高、色柔和、功耗低，并联驱动，工作寿命长，且灯屏更换方便。报警器内置蜂鸣器，并提供报警电平与继电器接点信号输出，方便外接外部报警设备。coms集成电路，整机抗干扰能力极强。欧式连接端子，便于维护和操作。

### 主要技术参数

- 1、输入信号：无源接点信号或者ttl电平信号（常开常闭可设置）。
- 2、输出信号：开关量输出一对无源常开触点开关（报警时闭合），触点动作同步于报警音响。直流电平信号输出 > 4v
- 3、输出继电器接点容量：ac 220v/1a；dc 24v/3a。
- 4、工作条件：
  - a) 环境温度：-10 ~ 50
  - b) 相对湿度：85%rh
  - c) 周围空气中不应含有腐蚀性气体。
- 5、工作电源：ac 100-240v(50-60hz)，dc 24v(±10%)
- 6、功耗：2w

### 仪表外形与安装方式

仪表尺寸：80 × 40 × 100mm

开孔尺寸：66 × 35mm

仪表拼装图

单点

双点

密集式（开孔尺寸）

条列式（开孔尺寸）

点阵式（开孔尺寸）

$m = (40.5 \times m) - 5$   $l = (80 \times n) - 14$   $l = (80 \times n) - 14$

m：每列报警器的个数

n：每排报警器的个数

n：每排报警器的个数

单位：mm

单位：mm

单位：mm

密集式 (安装示意图)

条列式 (安装示意图)

点阵式 (安装示意图)

仪表接线图

单台单点接线图

单台双点接线图

多台单点接线图

多台双点接线图

仪表选型

nhr-582 - - -

控制作用				报警记忆功能	
代码	控制作用		代码	报警记忆说明	
1 2	单点控制 双点控制		m n	带报警记忆功能 不带报警记忆功能 (可省略)	
输入类型		报警输出		供电电源	
代码	输入类型说明		代码	报警输出	
j d	无源接点信号输入 ttl电平信号输入		n k	无继电器报警输出 有继电器报警输出	
			代码	电压范围	
			a d	ac100-240v(50-60hz) dc24v(± 10%)	

备注：

- 1、特殊型号和要求的，请提供相关技术参数，订货时请说明。
- 2、型号举例：  
例1：nhr-5821-j-n-a；例2：nhr-5822m-d-k-d。