

## 工业级水泥速凝剂（喷型）（添加量3%-6%）

产品名称	工业级水泥速凝剂（喷型）（添加量3%-6%）
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	性状:灰色粉末 产商/产地:武汉吉业升 用途:加速水泥凝固
公司地址	武汉黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15387013945

### 产品详情

凝结时间：初凝1～5min,终凝5～10min,适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；

细 度：8mm孔筛，筛余物小于10%；

碱金属含量：<1%，无毒、无味、无刺激；

使用方法：先按喷射混凝土配比把所喷物料搅拌均匀，在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

注意事项：1,请不要在物料搅拌时添加该品，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。

2,使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验，选好掺量，方可大量使用。存放过期水泥不能用，不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管，防止受潮结块失效。加强早期喷水养护，确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。

用 途：速凝剂主要用于矿山井下巷道、铁路公路隧道、水利电力涵洞、引水洞等；边坡加固采用“光爆锚喷支护技术”施工中的锚喷支护。