

UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v

产品名称	UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:JZ-604-YCY TC 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v技术数据

PVC连接电缆符合UL-Std标准。1277 (TC), UL-标准。758 (AWM) 2587型, CSA-Std. C22.2 编号210 - AWM I/II A/B

温度范围: 柔性 -5 °C 至 +90 °C 固定温度 -40 °C 至 +90 °C

额定电压: UL (AWM) 交流 600 V

测试电压磁芯/磁芯: 3000 伏

击穿电压: 6000 伏

抗耦合电阻: 30 MHz 时, 约 250 Ohm/km

zui小弯曲半径: 灵活 10x 外径 固定 4x 外径

UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v电缆结构

导体: 裸铜线, 细绞合, 符合 DIN VDE 0295 5 类 / IEC 60228 5 类

芯线绝缘: PVC, 符合UL-Std. 1277 (TC) 第9节

芯线标识符合DIN VDE 0293-334标准, 黑色芯线, 连续标有白色数字保护导体: 从3芯开始, G = 带保护导体 GN-YE (JZ) 以zui佳铺设长度绞合的岩芯

内护套: PVC, 符合UL-Std. 1581

筛网：镀锡铜线编织筛网，覆盖率约85%

外护套：PVC，符合UL-Std标准。1581 表50.182

护套颜色：黑色（RAL 9005）

长度标记：以米为单位

UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v测试

阻燃性符合 CSA FT4

耐油性符合 UL Oil Res I、UL Oil Res II 90 ° C 干式/75 ° C 湿式，符合 UL Std. 1277 No. 9

冷弯试验符合 UL Std. 1277 No. 17

冲击试验（-ER）符合 UL Std. 1277 No. 23

压碎试验（-ER）符合 UL Std. 1277 No. 24

认证和批准：选管会 用于 1 类 2 类爆炸性环境，符合 NEC 第 501 条

应用

UL认证JZ-604-YCY TC柔性连接托盘电缆600v符合 NFPA 79 标准的柔性连接电缆（高达 600 V），适用于工具和工厂结构中的机械；适合安装在干燥、潮湿和潮湿的环境以及室外。适用于地下安装以及从电缆架到机器和工业设备的开放式、无保护安装。EMC=电磁兼容性；为了优化EMC性能，我们建议铜编织层采用双面和全方位的大接触面积。Flexible connection cable (up to 600 V) conforming to NFPA 79 standard, suitable for tools and machinery in factory structure; Suitable for installation in dry, humid and humid environment and outdoors. Suitable for underground installation and open and unprotected installation from cable rack to machinery and industrial equipment. EMC= electromagnetic compatibility; In order to optimize the performance of EMC, we suggest that the copper braided layer adopt double-sided and omni-directional large contact area.