

三通内螺纹TL型牙接球阀

产品名称	三通内螺纹TL型牙接球阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

三通内螺纹t型牙接球阀产品简介：

内螺纹三通球阀是以不锈钢材质整体精铸阀体，聚四氟乙烯为密封材料，密封性能好。适用压力为2.5mpa的水、油、气及某些腐蚀性液体等介质。螺纹标准可按:g.npt.bspt.bsp.din259/2999等国际标准生产。本产品主要出口于亚洲、欧美等国家，已经广泛地被国际市场公认。

三通内螺纹t型牙接球阀工作原理：

内螺纹三通球阀分l型和t型。l型气动三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通。t型气动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，t型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，内螺纹三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

三通内螺纹t型牙接球阀产品特点：

- 1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
- 2、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
- 3、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成l型通口，也可制成t型通口。
- 4、维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。

三通内螺纹t型牙接球阀概述 公称压力：2.5mpa 适用稳定范围：-20 ~ 232 ~ 350
适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g） 螺纹类型:g.npt.bspt.bsp.din259/2999

主体材料：wcb 201 304（cf8）、304l 316（cf8m）316l（cf3m）

三通内螺纹t型牙接球阀性能参数与主要尺寸

序号	零件名称	材质
1	阀体	不锈钢cf8m/cf8
2	阀盖	不锈钢cf8m/cf8
3	球	不锈钢cf8m/cf8
4	球垫	聚四氟乙烯ptfe
5	阀杆	不锈钢cf8m/cf8
6	填料	聚四氟乙烯ptfe
7	中口	聚四氟乙烯ptfe
8	大薄片	聚四氟乙烯ptfe
9	压盖螺母	不锈钢cf8m/cf8
10	手柄	不锈钢cf8m/cf8
11	流向指示牌	aluminum
12	华司	不锈钢cf8
13	螺帽	不锈钢cf8
14	锁定装置	不锈钢cf8
15	皮套	塑料
16	盲盖	不锈钢cf8m/cf8

11/2	32	125	96	204	121.0	580	630	25.4	38.1	1/4-20unc	3000
2	38.1	148	106	204	138.5	655	730	25.4	38.1	1/4-20unc	4650

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3,工作温度、通径大小；
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbm@163.com售后服务电话:0577-88229606

- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
 - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
 - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
 - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏