一段式不锈钢304316内螺纹球阀

产品名称	一段式不锈钢304316内螺纹球阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	15.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

科宝内螺纹球阀概述：

内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。

一．一段式不锈钢304/316内螺纹球阀的产品特点：

公称压力：1.6-6.4mpa

适用稳定范围：-20～232°C～350°C

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）

螺纹类型：g。npt。bspt。bsp。di259/2999

主体材料：wcb 201 304（cf8）、316（cf8m）

二、一段式不锈钢304/316内螺纹球阀主要连接尺寸及重量

size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
d	5.0	7.0	9.2	12.5	15.0	20.0	24.5	32

l	40	45	56.5	60	72	78	85	100
h	35	37	43.5	47	50	57	69	74.5
e	64	70	90	90	103	103	127	127

三、一段式不锈钢304/316内螺纹球阀主要零件材料

零件名称	材质
密封圈	聚四氟乙烯ptfe
球体	不锈钢ss316
密封垫	聚四氟乙烯ptfe
阀盖	不锈钢ss316
阀体	不锈钢cf8m
阀杆	不锈钢ss316
止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe
填料	聚四氟乙烯ptfe
填料压盖螺母	不锈钢ss304
垫圈	不锈钢ss304
阀杆螺母	不锈钢ss304

手柄套	塑料plastic
手柄	不锈钢ss304

科宝阀门选型须知:

1,应注意工作压力（强度与密封性）;

2,阀门形式（类别、结构及连接形式）;

3, 工作温度、通径大小;

4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）;

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbfm@163.com售后服务电话:0577-88229606

4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;

（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;

（2）由于操作不当而造成的故障或损坏;

（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏