

三块式内螺纹球阀

产品名称	三块式内螺纹球阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

q11f三块式内螺纹球阀概述

三片式内螺纹球阀及对焊连接球阀适用于pn1.0～4.0mpa，工作温度-29～180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29～300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

一、q11f三块式内螺纹球阀产品特征

公称压力：1.6-6.4mpa

适用稳定范围：-20～232 ～350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）

螺纹类型：g。npt。bspt。bsp。di259/2999

主体材料：wcb 201 304（cf8）、316（cf8m）

二、q11f三片式内螺纹球阀主要连接尺寸及重量

size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100

l	68	68	72	82	90	112	120	145	185	210	268
h	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
w	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280

三、q11f三片式内螺纹球阀主要零件材料

零件名称	材质	
阀体	不锈钢cf8m	碳钢
密封圈	聚四氟乙烯ptfe	碳钢wcb
阀盖	不锈钢cf8m	聚四氟乙烯ptfe
球体	不锈钢ss316	不锈钢ss316
阀杆	不锈钢ss316	不锈钢cf8m
螺母	不锈钢ss304	fcd45
垫圈	不锈钢ss304	fcd45
手柄套	塑料	塑料
手柄	不锈钢ss304	不锈钢ss304
阀杆螺母	不锈钢ss304	b7
填料压盖螺母	不锈钢ss304	fcd45

填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
螺栓	不锈钢ss304	b8

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3, 工作温度、通径大小;
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbfbm@163.com售后服务电话:0577-88229606

- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
 - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
 - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏;
 - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏