

6ES79601CB000AA5 SIMATIC S7-1500H 同步模块 用于转接电缆，最长 10m

产品名称	6ES79601CB000AA5 SIMATIC S7-1500H 同步模块 用于转接电缆，最长 10m
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

6ES7960-1CB00-0AA5

SIMATIC S7-1500H 同步模块 用于转接电缆，最长 10m

产品	
商品编号(市售编号)	6ES7960-1CB00-0AA5
产品说明	SIMATIC S7-1500H 同步模块 用于转接电缆，最长 10m
产品家族	订货数据总览
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	JC / 216
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	90 天
净重 (Kg)	0.042 Kg
包装尺寸	8.30 x 10.90 x 4.00
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息	
EAN	4047623410195
UPC	804766775956
商品代码	85176200
LKZ_FDB/ CatalogID	ST73
产品组	4B91
组代码	R132
原产地	马来西亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2018.10.31
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
分类	版本分类eClass1227-24-22-08eClass627-24-22-08eClass7.124-22-08eClass827-24-22-08eClass927-24-22-08eClass9.124-22-08ETIM7EC001423ETIM8EC001423ETIM9EC001423A43564UNSPSC1532-15-17-05

西门子PLC S7-200和S7-300的区别

PLC可编程系统是由现代化生产的需要而产生的，型号分几种分别是S7-200和S7-300，西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异，那么两者之间有什么区别呢?下面我们一起来看一看。

S7-200：

设置主双稳态触发器(SR)是一种设置主要位的锁存器。如果设置(S)和复原(R)信号均为真实，则输出(OUT)为真实。

复原主双稳态触发器(RS)是一种复原主要位的锁存器。如果设置(S)和复原(R)信号均为真实，则输出(OUT)为虚假。

S7-300：

SR指令。如果S输入端的信号状态为"1"，R输入端的信号状态为"0"，则置位SR(复位优先型SR双稳态触发器)。否则，如果S输入端的信号状态为"0"，R输入端的信号状态为"1"

，则复位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为"1"，则指令的执行顺序是最重要的。SR触发器先在指定<地址>执行置位指令，然后执行复位指令，以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。

RS指令。如果R输入端的信号状态为"1"，S输入端的信号状态为"0"，则复位RS (置位优先型RS双稳态触发器)。否则，如果R输入端的信号状态为"0"，S输入端的信号状态为"1"

，则置位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为"1"，则指令的执行顺序是最重要的。RS触发器先在指定<地址>执行复位指令，然后执行置位指令，以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持置位状态。