

新余吊顶吸音玻璃棉保温板供应商

产品名称	新余吊顶吸音玻璃棉保温板供应商
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	4.30/平米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 厚度:3-15cm 密度:30-70kg
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

新余吊顶吸音玻璃棉保温板供应商

离心玻璃棉产品简介 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

玻璃棉板

新余吊顶吸音玻璃棉保温板供应商

容重:24-96kg/m³ 厚度:25-100mm

长度:600-2400mm 宽度:600-1200mm

离心玻璃棉板规格表

序号	容重Kg/m ³	厚度mm	长度mm	宽度mm
1	24	40-100		
2	32	25-50		
3	40	25-50		
4	48	25-50	1200-2200	600-1200
5	60	25		
6	80	20		
7	90	15		

离心玻璃棉板是离心玻璃经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中增色能保持良好的保温隔热性能，主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

新余吊顶吸音玻璃棉保温板供应商