

# 高温熔体压力变送器

产品名称	高温熔体压力变送器
公司名称	广州指南针传感仪器有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区东区笔岗工业区23栋
联系电话	86-02082246269/82246369/82246969 13760826078

## 产品详情

ptb111高温熔体压力传感器

	直杆或软管隔离型结构，适用于测量100 ~ 400 化纤熔体压力测量与控制
主要技术参数	传感器别名：高温熔体压力传感器，替代进口压力变送器，塑料挤出机传感器，塑料挤出机变送器，化纤熔体压力传感器，高温熔体变送器，蒸汽压力传感器，蒸汽压力变送器
量程	0 ~ 1 ~ 250(mpa)
综合精度	0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs
输出信号	2.0mv/v、2.5mv/v、3.33mv/v、4 ~ 20ma、0 ~ 5v、1 ~ 5v
供电电压	传感器：10v (6 ~ 12v) / 变送器：24v (9 ~ 36v) 注：变送器输出为0 ~ 10v时，
介质温度	0 ~ 200 ~ 400
环境温度	常温
绝缘电阻	大于2000m (100vdc)
	电流输出型：最大800 ; 电压输出型：大于50k

负载电阻	
密封等级	ip65
长期稳定性	0.1%fs/年
振动影响	在机械振动频率20hz ~ 1000hz内，输出变化小于0.1%fs
信号引出接口	五芯接插件
接口螺纹	1/2-20unf、m14 × 1.5、m20 × 1.5、m22 × 1.5等，其它螺
选型举例	pt124-35m-03-0.5-1/2-6/18
选型注解	“ pt124 ”:产品型号；“ 35m ”：量程0 ~ 35mpa；“ 03 ”:传感器精度等级是0.5%fs；“ 1/2 ”：接口螺纹为1/2-20unf；“ 6/18 ”：直杆长度为6"(152mm),软管长度为18"(460mm)