

工业曝气用气环式高压风机 污水处理配套侧流式双段单段漩涡气泵

产品名称	工业曝气用气环式高压风机 污水处理配套侧流式双段单段漩涡气泵
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:高压漩涡风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

透浦式鼓风机工作原理：

常见中压风机为离心风机，的叶轮外覆有机械外壳，叶轮的轴心为进气口。中压风机工作时，动力设备运转驱动叶轮旋转，将空气从进气口吸入。离心风机的叶片转动过程中对气体施加动力作用，提高气体的压力和速度，气体在离心力的作用下沿叶道从排气口排出。

中压风机在工作过程中，虽然叶轮的旋转对气体的压力和速度有所提升，但气体的各种变化量较小，因此在离心风机的设计和使用过程中，通常是气体当作不可压缩的流体来处理。中压风机的气体处理过程都是在同一径向平面内完成的，因此中压风机也叫做径流离心风机。

中压隔热耐高温风机功能：

- 1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；
- 2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；
- 3、抽风送风机分为；气力输送、管道输送；
- 4、可改做：（立式、卧式、隔热、直流、隔爆、防腐、防水型、皮带传动）八大特点；
- 5、壳体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
- 6、产生离心力的风叶，采用两面前倾式多叶片，模具成型，电脑优质动平衡，振动极低、风力稳定，噪音低，并且可耐一定的摩擦冲击力，使用寿命长。

中压低噪音引风机注意事项：

1. 透浦式中压鼓风机安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
2. 环境温度:40 一下
3. 相对湿度:80%一下
4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以鼓风机输送，以避免发生危险
5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及鼓风机内部之尘埃
6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用
7. 置放空间:为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点
8. 避免振动:请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免中压鼓风机受到外界之振动而损坏

熔喷布口罩机械配套高压鼓风机

风机的主要特点：

高效率、低能耗（风机在高压范围有较保守的设计，在使用情形下产生变化时，仍能安全运转）；

安装容易（风机能任意安装于水平或垂直方向）；

可靠性高（除叶轮外，风机无其它动件，几乎免维修）；

低震动（风机的机械精密度高，回转部件均经过极精密之平衡设计、测试、校正、震动率很低）；

低噪音（风机使用YX低噪音马达直接传动，皆有内藏式消音器，降低运转噪音）；

结构坚固

（风面本用铝合金和钛合金制造有别于一般铝壳或铁壳之风机，更坚固耐用）；

适用范围（旋涡风机规格多，分高压力和大风量系列，可灵活选用）；

我们的服务：

