

气体差压变送器

产品名称	气体差压变送器
公司名称	广州指南针传感仪器有限公司
价格	320.00/台
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区东区笔岗工业区23栋
联系电话	86-02082246269/82246369/82246969 13760826078

产品详情

风压传感器，风压变送器

ptb802a采用进口差压集成感差芯片，电路部分的关键元器件选用国际著名品牌的元器件，全封闭式电路，具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能。外壳为铝合金或有锈钢两种结构，两个压力接口为m10螺纹或旋塞结构，可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。具有零点、满度可调，精度高、温漂小、抗干扰能力强，稳定可靠，价廉物美等特点，在各行各业得到广泛使用应用。

产品应用：锅炉送风、井下通风、室内抽风、地铁通风、无尘车间等对微弱风压测量与控制的场合。

压力类型：差压 量程：0~50pa~200pa~1kpa~10kpa~100kpa，±（50pa~200pa~10kpa~100kpa）耐 压：三倍量程输

出：4~20ma（二线制）、0~5vdc、0~10vdc、0.5~4.5vdc（三线制）综合精度：±0.25%fs、±0.5%fs

供 电：24v dc（12~36vdc）绝缘电阻：1000 m /100vdc 负载电阻：

电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50k 介质温度：-20~85 环境温度：-20~85

相对湿度：0~95% rh 密封等级：ip65/ip68 过载能力：150%fs 响应时间：10ms 稳定性：±0.15%fs/年

振动影响：±0.15%fs/年（机械振动频率20hz~1000hz）

电气连接：不锈钢防水密封端子配四芯屏蔽电缆 压力连接：m10、8塔形快速拉头