

# WTZ-288电接点压力式温度计

产品名称	WTZ-288电接点压力式温度计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

## 产品详情

金湖思派仪表有限公司 联系人：邹先生 13375229189 销售电话：0517-86786038 传真：0517-86890810  
 网址：www.jhspai.com 网址：www.jhspyb.com

### 主要技术指标

名称	型号	测量范围	精度	表壳直径mm	安装螺纹
电接点压力式温度计	wtz-288	-20 ~ +160	1.5或2.5	150	m27 × 2
	wtq-288	-20 ~ +600			m33 × 2
型号	功能	表壳直径mm	视向	表壳材料	
wtz-288	电接点	150	径向	胶木	
wtq-288					
测温范围		wtz-280	-20 ~ 60, 0 ~ 100, 20 ~ 120, 60 ~ 160		
		wtq-280	-40 ~ 60, 0 ~ 50, 0 ~ 120, 0 ~ 160, 0 ~ 200, 0 ~ 250, 0 ~ 300, 0 ~ 400, 0 ~ 500, 0 ~ 600		
温包插入深度(mm)		150 ~ 280 (尾长 12m) 8, 10, 13, 14不锈钢管			
温包材料		8, 10, 13, 14钢管 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料		铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式					

	wtz-280	m27 × 2可动外螺纹	材料：铜，铁，不 锈钢
	wtq-280	m33 × 2可动外螺纹	
尾长	1m ~ 20m>20m特殊加工		
技术参数	精度等级：± 1.5% ， ± 2.5% ， 触头容量：220v/1a ( 无感 负载10va )		
安装孔尺寸	4"- 118mm 6"- 158mm		

外形尺寸

表壳材料	a	b	c	d	e
不锈钢	68	12	40	89	76
铝壳	84	13	40	102	93
不锈钢	111	16	53	140	123
铝壳	104	15	40	130	118
不锈钢	161	16	50	194	175

  

表壳材料	a	b	c	d	e	f	g
不锈钢	68	12	18	89	59	89	76
铝壳	84	13	20	102	80	102	93
不锈钢	111	16	28	133	98	133	118
铝壳	104	15	16	130	100	130	118
不锈钢	161	16	28	182	149	182	165