

光伏电站隔离围栏网框架护栏网太阳能发电站铁丝网护栏网

产品名称	光伏电站隔离围栏网框架护栏网太阳能发电站铁丝网护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	36.00/套
规格参数	产品名称:光伏电站隔离围网 产品作用:隔离防护 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

太阳能发电站隔离围网，光伏电站围网，光伏电站护栏网防护网，围栏网。

光伏电站护栏网的常用规格如下：

1. 丝径：3.5-6.0mm(浸塑之后)
2. 孔径：50X100mm 75X150mm 50X200mm 较为常用
3. 网片尺寸：1.8X3m 1.5X2m
4. 立柱：采用新型防盗柱 70X100mm 50X70mm
5. 网片折弯：2道 3道
4道（根据网片的高度而定，太阳能发电站护栏网，加强筋也可以根据客户的需要选择）
6. 加工工艺：采用高强度低碳钢丝焊接之后，经过折弯机折弯，再进行网片的表面处理。
7. 表面处理：热镀锌 静电粉末喷涂 浸塑防腐热处理

特点及用途：造型美观、安装简便。主要用于小区、**街道、公园、游园地、工厂、厂区等的围墙围栏、隔离网

此种护栏美观大方、简洁，合适的折弯使整体流畅且具有观赏性、结实稳固网体。用于花园、小区公寓

、街道围墙等地。

强度高、刚性好、造型新颖美观、视野宽广、安装简便，太阳能发电站护栏网，感觉明亮、轻松。广泛应用于游乐场所的场地安全防护隔离，小区公寓的围栏、**街道的绿化带隔离等护栏网，是一种高质量的护栏。主要用于场地、光伏电站、种植园等的安全隔离防护。

新能源发电站护栏网规格

网孔（mm）：75x150 80x160

网片（mm）：1800x3000

边框（mm）：20x30x1.5 20x30x1.0

网丝浸塑前（mm）：3.0-7.0

网丝塑后（mm）：3.5-7.0

立柱尺寸（mm）：48x20x2200/40x40x1.5x2200

新能源发电站护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，*盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

立柱间距（mm）：3000

立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500x300x300或400 x400 x400

表面处理：浸塑、喷塑、冷镀锌、热镀锌、先热镀锌后浸塑

光伏发电护栏网 光伏电站围栏详细内容

光伏发电护栏网又叫光伏电站围栏，光伏厂区围网。常用的光伏电站护栏网类型分为双边丝护栏网，框架护栏网，套型柱护栏网，Y型柱护栏网。其中双边丝护栏网的性价比较高，套型柱护栏网美观性强，框架护栏网zhi liang shang cheng，Y型柱护栏网防盗防攀爬，结实可靠。

光伏电站护栏网的特点：1.材质：低碳钢丝，镀锌丝。2.表面处理：喷塑。浸塑，电镀。热镀。

3.围网整体和谐，美观，强度高，整体稳定性强。

4.安装方便快捷，可拆卸移动，不受地形影响，适用于各种地理形势，运输方便。