

全新!供应_S332D_S332D

产品名称	全新!供应_S332D_S332D
公司名称	东莞市塘厦旺利通电子仪器有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇居委会新头村145号
联系电话	0769-87932501 13537229325

产品详情

全新!供应_s332d_s332d_18926841522 欧阳r:13537229325 电话:0769-87932051 传真:0769-82007511 qq:1226365851

回收工厂闲置/倒闭电子仪器，个人处理仪器，欢迎来电.

天馈线测试仪 anritsu s332d site master s331d 和 s332d 传输线和天线分析仪，能够测量回波损耗或驻波比，电缆损耗和长距离故障定位，这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况，并且加快新基站所需要的安装调试时间.s332d手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性，不需要另外携带独立的仪表。特点：?手持式，电池操作设计?重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)?内置世界信号标准?出众的抗干扰能力?130, 259 及 517 数据点?内置前置放大器?多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国?内置前置放大器 (标准)? < - 135 dbm 幅度灵敏度?分辨率带宽: 100 hz to 1 mhz in 1-3 sequence?视频带宽: 3 hz to 1 mhz in 1-3 sequence?一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比? + 43 dbm 最大安全输入电平

性能指标：?频率范围：25mhz-4.0ghz?频率分辨率：100khz?输出功率：< 0 dbm?抗干扰能力：信道 + 17dbm 频率 - 5dbm?回波损耗范围：0.00-54.00db 分辨率：0.01db?驻波比范围：0.00-65.00 分辨率：0.01?故障点定位 (dtt) ?垂直范围：回波损耗：0.00-54.00db swr：1.00-65.00?水平范围：0- (数据点 - 1) x分辨率，最大到1197m (3929ft) 数据点=130259517?水平分辨率：同轴分辨率(m)=1.5x108(vp/) f) 注：vp为电缆的相对传播速度； f为起始和终止频率差 (hz)

标准配置： s331d/s332d 型号包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, ac/dc电源供应器, 12伏轿车香烟点火适配器及

本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 lcr电子测试仪 电子负载万用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 gpib卡等.