

# 现货供应-HP4284A-HP4284A

产品名称	现货供应-HP4284A-HP4284A
公司名称	东莞市塘厦旺利通电子仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇居委会新头村145号
联系电话	0769-87932501 13537229325

## 产品详情

现货供应-hp4284a-hp4284a-13642910558 欧阳r:13537229325 电话:0769-87932051 传真:0769-82007511 qq:1226365851

回收工厂闲置/倒闭电子仪器，个人处理仪器，欢迎来电。

技术指标 hp 4284a 精密lcr仪表性能指标 频率范围：20hz—1mhz 阻抗范围：0.01m<sup>-100m</sup>  
基本测量精度：0.05% 主要用途 测试材料的电导率、介电常数、电阻r、电抗x、阻抗z、导纳y、电导g、电纳b、电感l、介电损耗d、品质因数q。可以完成材料的介电温谱测试，测试温度范围：室温-1000  
· 电桥 hp4284a 0.05%的基本精度，6位数字分辨率 · 恒定的v或i测试信号电平  
· 20vrms电平选件（选件001） · 用alilent 42841a进给出40adc · 具有列表扫描测量功能 agilent 4284a精密lcr  
测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20hz到1mhz宽的测频范围和优良的测试信号，使4284a在测试元件时符合最通行的测试标准如iec/mil标准，且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保中还是进货检验，4284a都能满足全部lcr测量要求。电桥 hp4284a技术指标 被测参数 |z|、|y|、r-x、g-b、c-d、q、esr、g、rp、l-d、q、esr、g、rp；偏差和%偏差 测量电路模式 串联和并联 量程转换 自动和手动 触发 内部、外部和总线（hp-ib） 延迟时间 0-60.00s以1ms步进 测量终端 四端对 测试电缆长度  
标准：0和1m；带选件006时：0、1、2和4m 积分时间：短、中等和长 取平均：1-256可编程 测试信号：20hz-1mhz ± 0.01% 8610个可选择频率 测试信号方式：标准：  
分别在开路或短路的测量端，而不是在被测件上对选一的电压或电流编程 恒定：  
维持被测件上选定的电压或电流，而与器件阻抗和变化无关 测试信号：电平 标准 恒定 4284a  
5mv~2v, 50 μ a-20ma 10mv-1v, 100 μ a-10ma 选件001 5mv~2v, 50 μ a-200ma 10mv-10v, 100 μ a-100ma  
直流偏置：标准：0v，1.5v和2v 选件：0v- ± 40v 测量显示范围 参数 范围 |z|, r, x 0.01m<sup>-99.9999m</sup>  
|y|, g, b 0.01ns-99.9999s c hp 4284a: 0.01ff-9.9999f l hp 4284a: 0.01nh-99.9999kh d 0.000001-9.99999 q 0.01-99999.9  
-180.000° ~180.000° % -999.999%~999.999% 基本测量精度 |z|, c, l d 0.05% 0.0005 补充特性：  
测量时间：从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量（eom）输出的典型测量时间 短 40ms 中等 190ms 长 830ms 选件001直流偏流输出 100ma max 显示器：lcd点阵显示：  
显示被测值，控制设置，比较极限和判决，列表扫描表，自测试信息和信号指示 修正功能  
开路/短路误差为0：消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差 接负载：  
利用已校器件作为参考来改善测量精度 列表扫描功能 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单

次测试或顺序测试，当安装上选件001时，还能进行直流偏压测试 比较器 10仓室 (ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数 仓室计数：0-999999 列表扫描比较器：高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点 其它功能： 存储/加载： 10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载 hp-ib 所有仪器控制设置，被测值，比较极限，列表扫描表和自测试结果 存储器： 存储缓存器能存储最多128个测量结果，并经gpiib输出数据，ascii和64位二进制数据格式 一般技术指标 电源要求 100/120/220v  $\pm$  10%,240v 5%/-10%,47-66hz 功耗 200va max 工作温度和湿度 0°~55 ,在40 时相对湿度 95% 尺寸 42mm(宽)\*177(高) mm\*498mm(长) (16.77英寸)\*(6.97英寸)\*(19.61英寸) 重量：约16kg (35.2磅) 本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 光谱分析仪 函数信号发生器 lcr电子测试仪 电子负载万用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 gpiib卡等.