

虹润 单路智能显示仪NHR-1100

产品名称	虹润 单路智能显示仪NHR-1100
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

概述

nhr1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案，结构简单、操作方便、性价比高，适用于塑料挤出、化纤、造纸、橡胶、冶金等行业。具备33种信号输入功能，可任意选择输入信号类型，测量精度为0.3%。热电阻、热电偶信号分辨率可切换：1或0.1℃。具有电压、电流变送输出信号可选。支持rs485串行接口，采用标准modbus rtu通讯协议。带dc24v供电输出，为二次仪表提供电源。具备多种外形尺寸及样式供用户选择。参数设定密码锁定，参数设置断电永久保存。

仪表面板

160*80mm(a型)

80*160mm(b型)

96*96mm(c型)

72*72mm(f型)

48*48mm(h型)

参数功能

注：以上参数为仪表全部参数，如果不是全功能仪表，则未选功能所对应的参数将不予显示。

仪表接线图

规格尺寸为a、b、c、d、e型接线图

注：横竖式仪表后盖接线端子方向不一样，见示意图1。

规格尺寸为f型接线图

规格尺寸为h型接线图

注：上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如rs485通讯功能和变送输出功能不能同时使用。

仪表选型

nhr-1100 - - / / ()- -()

规格尺寸		输入分度号
代码	宽*高*深	
abcdefh	160*80*110mm (横式) 80*160*110mm (竖式) 96*96*110mm (方式) 96*48*110mm (横式) 48*96*110mm (竖式) 72*72*110mm (方式) 48*48*110mm (方式)	00 01 02 03 04 0 18 19 20 21 22 2
输出 (out)		
代码	输出类型 (负载电阻rl)	
x 0 1 2 3 4 5 d1	无输出 4-20ma(rl 600) 1-5v(rl 250k) 0-10ma(rl 1.2) 0-5v(rl 250k) 0-20ma(rl 600) 0-10v(rl 4k) rs-485通讯接口 (modbus)	
报警 (继电器触点输出)		
代码	报警限数	
x 1 2	无输出 1限报警 2限报警	
馈电输出		
代码	馈电输出 (输出电压)	
x p	无输出 馈电输出 如 “ p (24) ” 表示馈电输出24v。	
供电电源		
代码	电压范围	
a d	ac/dc100 ~ 240v (ac/50-60hz) dc 20 ~ 29v	
备注		
无备注可省略		

备注：

- 1、选型时请根据接线图来选择功能，由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能，有的功能在同组端子上只
- 2、在写型号时必须完整，没有选到的功能项不能省略,必须用“x”补上。例1：nhr-1100a-02-0/2/p(24)-a 例2：n