

NFGP40660D , 配电隔离器 , 百特新品

产品名称	NFGP40660D , 配电隔离器 , 百特新品
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

概述 nfgp型配电器/隔离器是ddz— 型电动单元组合仪表中dfp型配电器/隔离器的改进型，它能为现场安装的二线制变送器提供一个隔离的电源，同时将变送器来的4~20ma信号转换成与之隔离的1~5v/4~20ma信号，实现输入、输出、电源三部分的互相隔离。nfgp型配电器/隔离器采用国内先进的模块电路，有效地缩小了仪表的体积，简化了仪表整机结构，使仪表的精度、可靠性、仪表对环境的适应能力以及负载变化对输出的影响等指标都较原dfp型配电器/隔离器有显著的提高。 主要技术指标

- 1.输入信号 4~20ma
- 2.回路数 任选
- 3.输出信号 4~20ma/1~5v
- 4.精度 $\pm 0.25\%f.s$
- 5.绝缘电阻 $\geq 100mw$
- 6.电源电压 24v.dc $\pm 10\%$ 或220vac
- 7.工作条件 温度0~50 ;相对湿度 $\leq 85\%$
- 8.结构方式 轨装式
- 9.消耗功率 单回路 $\leq 1.5w$; 二回路 $\leq 3.0w$;

选型表

nfgp轨装式配电器//隔离器

nfgp	nfgp轨装式配电器//隔离器		
输入信号	0	0	不需要此输入通道
in1/in2	4	4	4-20mma【dc】输入18.5-28 , 5v[dc]配电输出配电器

	6	6		4-20mma输入隔离器	
	8	8		1-5v输入隔离器	
输出信号			0	0	不需要此变送输出
out1/out2			6	6	4-20mma输出
			8	8	1-5v输出
供电电源				d	24v供电
				a	220vac供电[仅支持一入一出]