

接线图，XMZ6060，百特仪表，数显控制仪

产品名称	接线图，XMZ6060，百特仪表，数显控制仪
公司名称	郑州海业仪器仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区建设路珍岗大厦
联系电话	0371-56751935 18037328120

产品详情

适用于温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数的测量与显示。

功能特点

万能输入信号

通过简单的软、硬件设定，即可适用于以下任意一种输入信号。

热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

标准信号：0-10ma、4-20 ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

一般线性非标信号：0-60 mv以内或0-60 mv以上0-5v以内任意信号，可按键即设即用。

其它特殊订做的非标信号。

单片机智能化

零点和放大倍数自动跟踪，长期运行无漂移。

仪表量程等全部参数可按键设定。

超量程指示，断线指示等故障自诊断功能。

技术指标

使用条件：	环境温度：0 ~ 50 ；相对湿度：£ 90%
电源电压：	ac185v ~ 245v
输入特性：	电偶型：输入阻抗大于10mw 电阻型：引线电阻要求0 ~ 5w，三线相等 电压型：输入阻抗大于300kw 电流型：输入阻抗小于或等于250w
显示分辨率：	0.001,0.01,0.1,1
基本误差：	0.5%f.s ± 1字
内部冷端 补偿温度范围：	0 ~ 50
变送器电源输出：	电压 $24 \pm 10\%$ vdc，最大电流30ma，可直接配接二线制无源变送器
功耗：	<3w
重量：	<0.5kg

选型指南