

销售,位半 Agilent3458A

产品名称	销售,位半 Agilent3458A
公司名称	东莞市塘厦旺利通电子仪器有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇居委会新头村145号
联系电话	0769-87932501 13537229325

产品详情

销售, hp3458a 八位半 agilent3458a 13537229325 欧阳r:13537229325 话:0769-87932051 真 0769-82007511
q:1226365851 产品名称: 万用表 3458a 品牌: agilent 产品型号: 3458a 产品指标: 八位半 产品信息:
agilent 3458a数字万用表 agilent 3458a突破了生产测试, 科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒, 是惠普公司提供的最快速, 最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上, 3458a以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性, 以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.1ppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458a的操作简单, 你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。

高的测试系统吞吐量 快速测试 · 高达100,000读数/秒 · 内部测试设置>340/s
· 可编程积分时间从500ns到1s 高测试效率 · 更精确的小余量测试 · 高达8位半分辨率
较长的正常运行时间 · 两个源 (10v, 10k) 校准, 包括交流
· 自调、自检所有功能和量程 (包括交流) 的自动校准 高分辨率的数字化 较高的波形分辨率和精度
· 16~24位分辨率 · 100,000~0.2采样/秒 · 12mhz带宽 · 时间分辨率达10ns · 低于100ps时间抖动
· 超过75000个读数的内存 校准实验室的精度 超级传递计量 · 8位半的分辨率 · 0.1ppm直流电压线性度
· 0.1ppm直流电压传递能力 · 0.01ppm rms内部噪声 超级的精度 · 直流电压24小时0.6ppm
· 电阻24小时2.2ppm · 中频带交流电压100 ppm · 电压基准稳定度每年8ppm选件 (4ppm) agilent
3458a多用表的性能特点 直流电压 · 5个量程: 0.1v~1000v · 81/2~41/2位分辨率
· 高达100,000读数/s(41/2位) · 最高灵敏度: 10nv · 24小时精度0.6ppm
· 年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm) 电阻 · 9个量程: 10 ~ 1g · 有偏置补偿的2线或4线电阻
· 高达50,000读数/s(5 1/2位) · 最高灵敏度: 10u · 24小时精度2.2ppm 交流电压
· 6个量程: 10mv~1000v · 带宽1hz~10mhz · 高达50读数/s, 所有读数都具有规定的精度
· 可选择取样技术或模拟真有效值技术 · 最高精度: 100ppm 直流电流 · 8个量程: 100na~1a
· 高达1350读数/s (5 1/2位) · 最高灵敏度: 1pa · 24小时精度14ppm 交流电流 · 5个量程: 1000ua~1a
· 带宽10hz~100khz · 高达50读数/s · 24小时精度500ppm 频率和周期 · 电压或电流量程
· 频率: 1hz~10mhz · 周期: 100ns~1s · 精度: 0.01% · ac或dc耦合 吞吐量 最高读数速率
· 41/2位时(16比特)100,000读数/s · 51/2位时50,000读数/s · 61/2位时6,000读数/s · 71/2位时60读数/s
· 81/2位时6读数/s 测量系统速度 · 通过gpib或用内部存储器100,000读数/s · 110次自动量程/s
· 340次功能或量程变化/s 本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪
频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计
频率计 阻抗分析仪 光谱分析仪 函数信号发生器 lcr电子测试仪 电子负载万用表校准仪

示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪
调制度分析仪 蓝牙综测仪 gpib卡等.