

_HP8481A+hp437b 功率计

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | _HP8481A+hp437b 功率计 |
| 公司名称 | 东莞市塘厦旺利通电子仪器有限公司 |
| 价格 | 4200.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇居委会新头村145号 |
| 联系电话 | 0769-87932501 13537229325 |

产品详情

供应_hp8481a+hp437b 功率计13537229325 欧阳r:13537229325 话:0769-87932051 真 0769-82007511
qq:734645067 hp437b+hp8481a一套 功率计价格低、
性能好，是一台单通道可编程的平均功率计，可与hp8481a系列热偶和二极管功率探头配套使用。

根据所使用的功率探头，
hp437b可在100khz至50ghz频率范围内测量从-70dbm（100pw）到+44dbm（25w）的功率。
为ate系统和需要台式测量而设计的hp437b功率计能完成快速、精确和可靠的平均功率测量。

hp437b占用ate系统中的标准机架空间少，只有3英寸高和半机架宽。

hp437b机箱采用先进的塑料工艺和具有金属屏蔽效果的轻塑料，使hp437b成为满足mil-std-461c emi规范的唯一功率计。现代的和具有灵活特点的设置使这种功率计能很方便地用在任何场合。
?自动校准和调零 ?频率因子代替校准系数 ?预置10个功率探头的校准系数对应于频率列表
?可选择分辨率到0.001db ?db偏置读数 ?占空比输入将测得的平均功率表示为峰值功率
?10个存储/调用寄存器 ?采用标准的hp-ib ?附加模拟表头 hp437b的测量速度比工业标准hp436a快两倍，而且编程能力强、精度高、工作极其可靠、用它可快速、精确和充满信心测量检测信号。技术指标频率范围：100khz ~ 50ghz，取决于探头功率范围：-70 ~ +44dbm（100pw ~ 25w）
取决于探头功率探头：与hp8481a系列功率探头兼容动态范围：50db，10db步进显示单位：
绝对功率：w,dbm；相对功率：百分比，db 分辨率：
在对数模式可选择的分辨率0.1,0.01和0.001db:或者在线性模式分辨率为全刻度的1%，0.1%和0.01%。
精度仪器：± 0.02db 或 ± 0.5% 相对功率模式：在测量范围内为 ± 0.02db或 ± 0.5%，
超出测量范围为 ± 0.04db 或 ± 1% 零点设置：在最灵敏的范围全刻度的 ± 0.5% 功率参考功率输出：100mw
精度：± 1.2% 一般技术指标后面板输出：模拟0-1v（不带数字滤波）
或校准系数修正,1k 输出阻抗，bnc连接头电压：220v和240vac，+5% ~ 10%，48 ~ 66hz 功率要求：
最大8w（10va）重量：净重2.6公斤尺寸：88mm(高)x 212mm(宽)x 273mm(长) 本公司长期 回收
供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 光谱分析仪
函数信号发生器 lcr电子测试仪 电子负载万用表校准仪 示波器校准仪 高压机
数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪

gpiB卡等.